

JSS-4A/5

Bestellnummer: 259460

Bruttopreis (EVP): CHF **389.40**

Funk- Handmik. mit Kondenserrkapsel,506-542 MHz



Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Funk-Handmikrofonsender, Kondenserkapsel

Technische Daten

- 2400 bis 3000 wählbare Frequenzen
- Voreinstellung von 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 kompatiblen Kanälen
- Phase-Locked Loop (PLL)
- Einstellbare Sendeleistung zwischen Low und High
- Mit TC-22 Echtkondensatorkapsel
- Die Panel Lock-On-Funktion verhindert Manipulationen und HF-Unterbrechungen
- Es ist mit Slot-in-Ladefunktion und zwei AA NiMH-Akkus ausgestattet.
- Erweiterter Dynamikbereich und weicher Frequenzgang

Musterkoffer auf Anfrage erhältlich!

Empfohlenes Zubehör

BK-3MCDE/2BE	NiMH-eneloop-Mignon-Akkus, 2er-Set, Panasonic
CH-2	Ladegerät Funkmikro JSS-20 und UF-20TB
R-4/5	4-Kanal Funk-Empfänger, 506-542 MHz

SPECIFICATIONS

JSS-4A	
Frequency Modulation	PLL, Locking/Carrier
Channel Frequency Range	506-542 MHz
Channels	15MHz Channel
RF Output	Low/High
Power	± 0.1dB
Frequency Deviation	± 0.05% (Peak)
Channel	Automatic
RF Output	Power (2000W), 10 Lines, Frequency (Up/Down), Lock on Memory, Memory (10 Channels), 10 Channels
Channels	Power (2000W), 10 Lines, Frequency (Up/Down), Lock on Memory, Memory (10 Channels), 10 Channels
Output Connector	1/8" BNC
Output Impedance	50 Ohm
Radio Frequency Response	500K - 100 MHz
Antenna	UHF, AM, FM
Dimensions	100mm (L) x 25mm (W) x 100mm (H)
Weight	100g
Notes	Always use proper operating procedures for safe operation and longevity.