

KA-10/1PACK

Bestellnummer: 253120

Bruttopreis (EVP): CHF **629.40**

Drahtloses 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras inkl. Sender und Empfänger

Drahtloses 16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem für Kameras

- Bestehend aus einem portablen Audio-Sender und Empfänger
- Trägerfrequenzbereich 863-865 MHz
- Sender und Empfänger mit Lithium-Ionen-Akkus für Gewichtseinsparungen und lange Laufzeiten
- Übertragung von Line-Signalen über Sender möglich (Anpassung über versenkten Gainregler)
- Empfänger mit 3-stufigem PAD-Schalter (0 dB/-10 dB/-20 dB) zur optimalen Pegelanpassung an den Audio-Eingang der Kamera
- Sender und Empfänger mit stabiler Metallbefestigungsklemme
- Betriebsdauer ca. 12 Stunden
- Lieferung inklusive Lavaliermikrofon in Skinoptik mit Windschutz und Krawattenklemme, Befestigungsschuh für Kameramontage, Trimmenschlüssel, Doppel-Ladeschale mit Stecker-Schaltnetzteil, Anschlusskabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker auf 3,5-mm-Klinkenstecker, Anschlusskabel 3,5-mm-Klinkenstecker auf XLR-Stecker
- Anschlusskabel 801TG mit 3,5-mm-Klinkenstecker für bestimmte JTS-Kopfbügelmikrofone optional erhältlich



Anmelde- und gebührenfrei in der EU.
Lieferung ohne Kamera.

Empfohlenes Zubehör

KA-8TH/1	Handmikrofonsender
TG-10CH2	Ladegerät zu TG-10-Serie und KA-10
801TG	Anschlusskabel, 3,5mm Klinkenstecker, JTS zu IMG

KA-10/1PACK

Technische Daten:

EAN-Code	4007754218619
Nettogewicht	0,466 kg
Multi-Frequenz	1
Krawattenmikrofon	1
Allgemeine Daten	
Art	16-Kanal-PLL-Audio-Übertragungssystem
Trägerfrequenzbereich	863-865 MHz
Audio-Frequenzbereich	40-18000 Hz
Kanäle	1
Klirrfaktor	< 1 %
Dynamik	-
Latenz	-
HF-Rauschabstand	-
Betriebsdauer	< 12 h
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	-
Gesamtgewicht	-
Anschlüsse	-
Senderdaten	
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite	ca. 60 m
Stromversorgung Sender	3,7-V-Lithium-Ionen-Akku
Breite Sender	55 mm
Höhe Sender	100 mm
Tiefe Sender	18 mm
Gewicht Sender	80 g
Anschlüsse Sender	-
Empfängerdaten	
Audiosignal Empfänger	300 mV/7 kΩ (Klinke)
Stromversorgung Empfänger	3,7-V-Lithium-Ionen-Akku
Breite Empfänger	55 mm
Höhe Empfänger	100 mm
Tiefe Empfänger	18 mm
Gewicht Empfänger	82 g
Anschlüsse Empfänger	1 x 3,5-mm-Klinke (Sender) 1 x 3,5-mm-Klinke (Empfänger)
Gefahrgut	
UN-Nummer	
Batterietyp	
Anzahl d. Batterien	
Chemische Zusammensetzung d. Batterien	
Gewicht der Batterien	
Batterien eingebaut	
Batterien beiliegend	
Energiegehalt (Leistung)	
Zertifikate	