

KU-516

Bestellnummer: 160700

Bruttopreis (EVP): CHF **61.00**

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- Druckguss-Ausführung, IP66
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1½")

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

KU-516/VC	Ersatz-Schwingspule
SK-21	Druckkammerhorn

KU-516

Technische Daten:

EAN-Code	4007754031249
Nettogewicht	1,95 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	75 W
Nennbelastbarkeit	50 W
Impedanz	16 Ω
Frequenzbereich	160-6500 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	113 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn: SK-22, SK-159
Abstrahlwinkel horizontal	je nach Horn
Abstrahlwinkel vertikal	je nach Horn
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Druckguss
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 126 mm x 100 mm
Breite	Ø 126 mm
Höhe	Ø 126 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	1,9 kg
Eingänge	Schraubterminal
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	KU-516/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,115 x 0,14 m
Bruttogewicht	2,25 kg
Nettogewicht	1,95 kg