

## KU-616T

Bestellnummer: 160710

Bruttopreis (EVP): CHF **67.00**

### Druckkammer-Treibereinheit, wetterfest

---

#### Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ " )
- 55-cm-Anschlusskabel

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de



#### Empfohlenes Zubehör

KU-616T/VC	Ersatz-Schwingspule
SK-21	Druckkammerhorn

---

## KU-616T

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754031904
<b>Nettogewicht</b>	2,195 kg
<b>Außenbereich</b>	1
<b>Wetterfest</b>	1
<b>100 V</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	100 V
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	40 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	40/30/20/10/5 W
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	160-6500 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	-
<b>Kennschalldruck</b>	112 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	je nach Horn
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Ausstattung</b>	Leistungsumschalter
<b>Gehäusematerial</b>	Metall
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Montagevorrichtung</b>	3,5-cm-Flanschgewinde
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-20 °C bis +50 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 150 mm x 136 mm
<b>Breite</b>	Ø 150 mm
<b>Höhe</b>	Ø 150 mm
<b>Tiefe</b>	136 mm
<b>Gewicht</b>	2,2 kg
<b>Eingänge</b>	Kabelanschluss
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	KU-616T/VC
<b>Sonstiges</b>	wetterfest
<b>Zubehör</b>	
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,14 x 0,145 x 0,14 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,4 kg
<b>Nettogewicht</b>	2,195 kg