

KU-916T

Bestellnummer: 161610

Bruttopreis (EVP): CHF **77.00**

Druckkammer-Treibereinheit, wetterfest

Wetterfeste Druckkammer-Treibereinheit

- 100-V-Übertragungstechnik
- Geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Leistungsumschalter
- 3,5-cm-Flanschgewinde (1 $\frac{3}{8}$ ")
- 60-cm-Anschlusskabel

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

KU-916T/VC	Ersatz-Schwingspule
SK-21	Druckkammerhorn

KU-916T

Technische Daten:

EAN-Code	4007754171532
Nettogewicht	2,75 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
100 V	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	60 W
Nennbelastbarkeit	60/50/40/30/20/10 W
Impedanz	-
Frequenzbereich	160-7000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	113 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	je nach Horn
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Ausstattung	Leistungsumschalter
Gehäusematerial	Metall
Farbe	Dunkelgrau
Montagevorrichtung	3,5-cm-Flanschgewinde
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	Ø 150 mm x 158 mm
Breite	Ø 150 mm
Höhe	Ø 150 mm
Tiefe	158 mm
Gewicht	2,75 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	KU-916T/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,15 x 0,18 x 0,15 m
Bruttogewicht	2,96 kg
Nettogewicht	2,75 kg