


## LMS-808

Bestellnummer: 202160

Bruttopreis (EVP): CHF **291.00**



### Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

#### Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

- Multifunktionsgerät mit drei auswählbaren Betriebsarten:
- Mischer-Betrieb zum Mischen von bis zu 8 Mono-Eingangssignalen (6 x Line/Mic und 2 x Line) auf 1 Stereo-Ausgang
- Line-Splitter-Betrieb zur Verteilung von 2 Mono-Line-Eingängen auf 6 Mono-Ausgänge
- Aufholverstärker-Betrieb für die Verstärkung von bis zu 6 Eingangssignalen
- 6 Mono-Eingangskanäle mit jeweils zuschaltbarer 12-V-Phantomspannung, Pan-Regler, Signal/Clip-LED und individueller Auswahlmöglichkeit der Betriebsart
- 2 Mono-Line-Eingangskanäle mit Pegelregler und Signal/Clip-LED

#### Empfohlenes Zubehör

MECN-200/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 2m
MZF-8645	Käfigmutter- Schraubenset
MLC-112/SW	Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> , 160 pF/m
MLC-122/SW	Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm <sup>2</sup> , 125 pF/m
MLC-152/BL	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
MLC-152/SW	Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m
NC3FXX	XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI
NC3MXX	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI
	XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI

## LMS-808

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754182026
<b>Nettogewicht</b>	3,14 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	8
<b>Anzahl Eingänge</b>	8
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV/6,6 k $\Omega$ , 6 x XLR, sym.
<b>Line-Eingang</b>	250 mV/30 k $\Omega$ , 2 x XLR, sym. 100 mV/40 k $\Omega$ , 6 x XLR, sym.
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	-
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	1 V/200 $\Omega$ , 6 x XLR, sym. (mono), $\square$ 1 x XLR L/R, sym. (stereo)
<b>Record-Ausgang</b>	-
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	-
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	-
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	10-30000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	0,02 %
<b>Störabstand</b>	81 dB, bewertet
<b>Übersprechdämpfung</b>	-63 dB
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregelung Höhen</b>	-
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	-
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	$\sim$ 230 V/50 Hz/10 VA
<b>Netzspannung</b>	$\sim$ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	10 VA
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 48 x 200 mm, 1 HE
<b>Breite</b>	482 mm
<b>Höhe</b>	48 mm
<b>Tiefe</b>	200 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	1
<b>Gewicht</b>	2,9 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,25 x 0,09 x 0,535 m
<b>Bruttogewicht</b>	3,88 kg
<b>Nettogewicht</b>	3,14 kg