


## LMS-808

Bestellnummer: 202160

Bruttopreis (EVP): CHF **291.00**



### Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

#### Mikrofon-Line-Mischer/Line-Splitter

- Multifunktionsgerät mit drei auswählbaren Betriebsarten:
- Mischer-Betrieb zum Mischen von bis zu 8 Mono-Eingangssignalen (6 x Line/Mic und 2 x Line) auf 1 Stereo-Ausgang
- Line-Splitter-Betrieb zur Verteilung von 2 Mono-Line-Eingängen auf 6 Mono-Ausgänge
- Aufholverstärker-Betrieb für die Verstärkung von bis zu 6 Eingangssignalen
- 6 Mono-Eingangskanäle mit jeweils zuschaltbarer 12-V-Phantomspeisung, Pan-Regler, Signal/Clip-LED und individueller Auswahlmöglichkeit der Betriebsart
- 2 Mono-Line-Eingangskanäle mit Pegelregler und Signal/Clip-LED

#### Empfohlenes Zubehör

|             |   |
|-------------|---|
| MECN-200/SW | XLR-Verlängerungskabel 2m                                     |
| MZF-8645    | Kaefigmuttern- Schraubenset                                   |
| MLC-112/SW  | Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm <sup>2</sup> , 160 pF/m  |
| MLC-122/SW  | Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm <sup>2</sup> , 125 pF/m |
| MLC-152/BL  | Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m |
| MLC-152/SW  | Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm <sup>2</sup> , 110 pF/m |
| NC3FXX      | XX-Series, Kabelbuchse 3polig NI,SI                           |
| NC3MXX      | XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI                          |
|             | XX-Series, Kabelstecker 3polig NI,SI                          |

## LMS-808

### Technische Daten:

|  |  |
|--|--|
| <b>Eingangskanäle</b>                      | -  |
| <b>Anzahl Mic/Mono</b>                     | -  |
| <b>Anzahl Stereo</b>                       | -  |
| <b>Anzahl Kanäle</b>                       | 8  |
| <b>Anzahl Eingänge</b>                     | 8  |
| <b>Mic-Eingang</b>                         | 1 mV/6,6 kΩ, 6 x XLR, sym.                                       |
| <b>Line-Eingang</b>                        | 250 mV/30 kΩ, 2 x XLR, sym.<br>100 mV/40 kΩ, 6 x XLR, sym.       |
| <b>CD-Eingang</b>                          | -  |
| <b>Phono-Eingang</b>                       | -  |
| <b>Tape (Play)</b>                         | -  |
| <b>Aux-Eingang</b>                         | -  |
| <b>Insert-Eingang</b>                      | -  |
| <b>Effekt Return</b>                       | -  |
| <b>Master-Ausgang</b>                      | 1 V/200 Ω, 6 x XLR, sym. (mono), □ 1 x XLR<br>L/R, sym. (stereo) |
| <b>Record-Ausgang</b>                      | -  |
| <b>Monitor-Ausgang</b>                     | -  |
| <b>Booth-Ausgang</b>                       | -  |
| <b>Aux-Ausgang</b>                         | -  |
| <b>Insert-Ausgang</b>                      | -  |
| <b>Effekt Send</b>                         | -  |
| <b>Control-Room</b>                        | -  |
| <b>Tape (Rec)</b>                          | -  |
| <b>Kopfhörer</b>                           | -  |
| <b>Schwanenhalslampe</b>                   | -  |
| <b>Wi-Fi</b>                               | -  |
| <b>USB</b>                                 | -  |
| <b>Bluetooth</b>                           | -  |
| <b>Frequenzbereich</b>                     | 10-30000 Hz  |
| <b>Klirrfaktor</b>                         | 0,02 %   |
| <b>Störabstand</b>                         | 81 dB, bewertet  |
| <b>Übersprechdämpfung</b>                  | -63 dB   |
| <b>Klangregelung Tiefen</b>                | -  |
| <b>Klangregelung Mitten</b>                | -  |
| <b>Klangregelung Höhen</b>                 | -  |
| <b>Equalizer</b>                           | -  |
| <b>Talkover</b>                            | -  |
| <b>Phantomspeisung</b>                     | -  |
| <b>Crossfader</b>                          | -  |
| <b>Mediaplayer</b>                         | -  |
| <b>Verstärker</b>                          | -  |
| <b>Stromversorgung</b>                     | ~ 230 V/50 Hz/10 VA  |
| <b>Netzspannung</b>                        | ~ 230 V  |
| <b>Netzfrequenz</b>                        | 50 Hz  |
| <b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>           | 10 VA  |
| <b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b> | -  |
| <b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>      | -  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>              | 0-40 °C  |
| <b>Abmessungen</b>                         | 482 x 48 x 200 mm, 1 HE  |
| <b>Breite</b>                              | 482 mm   |
| <b>Höhe</b>                                | 48 mm  |
| <b>Tiefe</b>                               | 200 mm   |
| <b>Höheneinheiten HE</b>                   | 1  |
| <b>Gewicht</b>                             | 2,9 kg   |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>         | 0,25 x 0,09 x 0,535 m  |
| <b>Bruttogewicht</b>                       | 3,88 kg  |
| <b>Nettogewicht</b>                        | 3,14 kg  |