

## MA-123

Bestellnummer: 235490

Bruttopreis (EVP): CHF **26.00**

### Einstellbares Dämpfungsglied für symmetrische Mikrofone

#### Einstellbares Dämpfungsglied für symmetrische Mikrofone

- Zur Anpassung des Mikrofonsignals an Mischpulte oder Vorverstärker
- Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB
- Auch für Mikrofone mit Phantomspeisung geeignet
- Metallgehäuse

#### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754202250
<b>Nettogewicht</b>	0,046 kg
<b>Art</b>	Dämpfungsglied
<b>Frequenzbereich</b>	22-20000 Hz
<b>Regelbereich</b>	-
<b>Regelfrequenzen</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>Eingangsempfindlichkeit</b>	-
<b>Eingangsimpedanz</b>	1,6 k $\Omega$ /-10 dB
<b>Ausgangssignal</b>	-
<b>Ausgangsimpedanz</b>	660 $\Omega$ /-10 dB
<b>Verstärkung</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	-
<b>Kompression</b>	-
<b>Gate Ratio</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Hochpassfilter</b>	-
<b>Low Cut</b>	-
<b>Übertragungsverhältnis</b>	-
<b>Störabstand</b>	-
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	Ø 21 mm x 113 mm
<b>Gewicht</b>	46 g
<b>Eingänge</b>	3-Pol-XLR-Buchse
<b>Ausgänge</b>	3-Pol-XLR-Stecker
<b>Sonstiges</b>	Dämpfung 10 dB, 20 dB, 30 dB

