


MEL-202/SW

Bestellnummer: 66680

 Bruttopreis (EVP): CHF **18.00**
Linekabel, 2 m
Linekabel

„HIGH QUALITY, HIGHLY FLEXIBLE“

- 3-Pol-XLR-Stecker und 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker, symmetrisch
- Schwarzes, abgeschirmtes Low-Noise-OFC-Kabelmaterial
- Länge 2 m


Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|---|
| MEL-102/SW | Linekabel 1m 1xXLR m 6.3mm HIGH QUALITY FLEXIBLE |
| MEL-602/SW | Linekabel 6m 1xXLR m 6.3mm HIGH QUALITY FLEXIBLE |
| MC-102/SW | Mikrofonkabel 100m d:3.5mm, 2x0.12 mm ² , 165pF/m |
| MLC-112/SW | Mikrofonkabel 100m d:6mm 2 x 0.22 mm ² , 160 pF/m |
| MLC-122/SW | Mikrofonkabel 100m d:7mm, 2 x 0,24 mm ² , 125 pF/m |
| MLC-152/SW | Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m |
| | Mikrofonkabel 100m d: 6.5mm, 2x0.22mm ² , 110 pF/m |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------|--|
| Einsatzzweck | Audio |
| Armaturen | 1 x XLR-Stecker, 1 x 6,3-mm-Stereo-Klinkenstecker |
| Kabelspezifikation | - |
| Länge | 2 m |
| Aufspießung | - |
| Farbe | Schwarz |
| Innenleiter | - |
| Material | OFC |
| Aderanzahl | 2 |
| Kabeldurchmesser | - |
| Metermarkierung | - |
| Minimaler Biegeradius | - |
| Schirmung | ja |
| Schirmungsmaß | - |
| Impedanz | - |
| Dämpfung | - |
| Kapazität | - |
| Belastbarkeit | - |
| Nennstromstärke | - |
| Verpackung | - |
| Gewicht | 140 g |
| Position | - |
| Besonderheit | symmetrisch |
| Sonstiges | Low-Noise |
| EAN-Code | 4007754183184 |
| Nettogewicht | 0,14 kg |