

MEQ-115/SW

Bestellnummer: 244350

 Bruttopreis (EVP): CHF **229.40**


2-Kanal-Graphic-Equalizer

Graphic-Equalizer

- 2-Kanal-Version, 2 x 15 Frequenzregler im 2/3 Oktavabstand
- Regelbereich umschaltbar $\pm 6/\pm 12$ dB
- Peak-Anzeige
- Schaltbares Trittschall-Filter (Low Cut)
- Regler für Gesamtlautstärke
- Bypass- und Ground-Lift-Schalter
- Frequenzregler mit Mittelrastung
- Ein- und Ausgänge über jeweils 2 x XLR und 2 x 6,3-mm-Klinke

Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|-----------------------------|
| MECN-200/SW | XLR-Verlängerungskabel 2m |
| MZF-8645 | Kaefigmuttern- Schraubenset |

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|---|
| Art | Graphic-Equalizer |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Regelbereich | schaltbar $\pm 6/\pm 12$ dB |
| Regelfrequenzen | 2x25/40/63/100/160/250/400/630 Hz/ 1/1,6/2,5/4/6,3/10/16 kHz |
| Eingangssignal | 0,775 V |
| Eingangsempfindlichkeit | - |
| Eingangsimpedanz | 50 k Ω |
| Ausgangssignal | 0,775 V |
| Ausgangsimpedanz | 600 Ω |
| Verstärkung | - |
| Phantomspannung | - |
| Kompression | - |
| Gate Ratio | - |
| Trennfrequenz | - |
| Hochpassfilter | - |
| Low Cut | 20 Hz/-3 dB |
| Übertragungsverhältnis | - |
| Störabstand | 66 dB |
| Kanaltrennung | - |
| Klirrfaktor | < 0,1 % |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/10 VA |
| Abmessungen | 482 x 44,5 x 165 mm, 1 HE |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Eingänge | 2 x XLR, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Ausgänge | 2 x XLR, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Sonstiges | - |