

MKA-50SET/SW
Bestellnummer: 132350

Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkereglер und 2-fach-Klangregelung



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

SLA-35	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
NRA-070-0150-020	Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC)
NRA-070-0080-020	Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)

MKA-50SET/SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754241907
Nettogewicht	5,87 kg
Aktiv	1
Aktiv/passiv	aktiv/passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	2 x 40 W
Nennleistung	2 x 20 W
Belastbarkeit, gesamt	-
Nennbelastbarkeit	-
Impedanz	-
Frequenzbereich	60-20000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	420 mV/24 kΩ
System	2-Wege
Breitbänder	-
Tieftöner	13-cm-Tiefmitteltontlautsprecher (5")
Mitteltöner	-
Hochtöner	2,5-cm- Hochtöner (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	13 cm (5")
Kenschalldruck	89 dB/W/m
Max. Nenschalldruck	102 dB
Abstrahlwinkel	H120°/V100°
Abstrahlwinkel horizontal	120°
Abstrahlwinkel vertikal	100°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Abmessungen	180 x 250 x 160 mm
Breite	180 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	5,9 kg (Paar)
Eingänge	1 x Cinch L/R (nur Aktivbox)1 x 3,5-mm-KlinkeSchraubklemmen (beide Boxen)
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	Paar
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,21 x 0,27 x 0,435 m
Bruttogewicht	6,36 kg
Nettogewicht	5,87 kg