

**MKA-50SET/WS**  
Bestellnummer: 132360

Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**



## Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

### Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkereglер und 2-fach-Klangregelung

Herstellerinformation  
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

#### Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Stellen Sie die Lautstärke der Lautsprecher nie sehr hoch ein. Hohe Lautstärken können auf Dauer das Gehör schädigen!

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

### Empfohlenes Zubehör

SLA-35	Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet
NRA-070-0150-020	Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC)
NRA-070-0080-020	Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)

## MKA-50SET/WS

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754241914
<b>Nettogewicht</b>	5,92 kg
<b>Aktiv</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	aktiv/passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	2 x 40 W
<b>Nennleistung</b>	2 x 20 W
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	-
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Impedanz</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	60-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	420 mV/24 k $\Omega$
<b>System</b>	2-Wege
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	13-cm-Tiefmitteltonlautsprecher (5")
<b>Mitteltöner</b>	-
<b>Hochtöner</b>	2,5-cm- Hochtöner (1")
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	2
<b>Lautsprechergröße</b>	13 cm (5")
<b>Kenschalldruck</b>	89 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	102 dB
<b>Abstrahlwinkel</b>	H120°/V100°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	120°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	100°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagebügel
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/110 VA
<b>Abmessungen</b>	180 x 250 x 160 mm
<b>Breite</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	250 mm
<b>Tiefe</b>	160 mm
<b>Gewicht</b>	5,9 kg (Paar)
<b>Eingänge</b>	1 x Cinch L/R (nur Aktivbox)1 x 3,5-mm-KlinkeSchraubklemmen (beide Boxen)
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	Paar
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,21 x 0,27 x 0,435 m
<b>Bruttogewicht</b>	6,42 kg
<b>Nettogewicht</b>	5,92 kg