

**MKA-50SET/WS**  
Bestellnummer: 132360

Bruttopreis (EVP): CHF **301.00**

### **Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W**

#### **Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 20 W**

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über Schraubklemmen
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker und Netzteil
- Magnetisch geschirmte Lautsprecher
- Auto-Stand-by-Funktion
- Lautstärkereglern und 2-fach-Klangregelung



#### **Empfohlenes Zubehör**

|                  |  |
|------------------|--|
| SLA-35           | Vorverstärker/Abschwächer für Smartphone, Tablet |
| NRA-070-0150-020 | Insertkabel 2m mit Mini-Plug 3,5mm (RCIN2MPC)    |
| NRA-070-0080-020 | Cinchkabel 2m, symmetrisch (RCC2CC)              |

## MKA-50SET/WS

### Technische Daten:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                      | 4007754241914   |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 5,92 kg   |
| <b>Aktiv</b>                         | 1   |
| <b>Aktiv/passiv</b>                  | aktiv/passiv  |
| <b>Übertragungstechnik</b>           | Kabel   |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>      | 2 x 40 W  |
| <b>Nennleistung</b>                  | 2 x 20 W  |
| <b>Belastbarkeit, gesamt</b>         | -   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>             | -   |
| <b>Impedanz</b>                      | -   |
| <b>Frequenzbereich</b>               | 60-20000 Hz   |
| <b>Klirrfaktor</b>                   | -   |
| <b>Rauschabstand</b>                 | -   |
| <b>Eingangssignal</b>                | 420 mV/24 kΩ  |
| <b>System</b>                        | 2-Wege  |
| <b>Breitbänder</b>                   | -   |
| <b>Tieftöner</b>                     | 13-cm-Tiefmitteltonlautsprecher (5")  |
| <b>Mitteltöner</b>                   | -   |
| <b>Hochtöner</b>                     | 2,5-cm- Hochtöner (1")  |
| <b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b> | 2   |
| <b>Lautsprechergröße</b>             | 13 cm (5")  |
| <b>Kenschalldruck</b>                | 89 dB/W/m   |
| <b>Max. Nenschalldruck</b>           | 102 dB  |
| <b>Abstrahlwinkel</b>                | H120°/V100°   |
| <b>Abstrahlwinkel horizontal</b>     | 120°  |
| <b>Abstrahlwinkel vertikal</b>       | 100°  |
| <b>Ausstattung</b>                   | -   |
| <b>Gehäusematerial</b>               | Kunststoff  |
| <b>Farbe</b>                         | Weiß  |
| <b>Montagevorrichtung</b>            | Montagebügel  |
| <b>Ballwurfsicher</b>                | -   |
| <b>Schutzart</b>                     | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>        | 0-40 °C   |
| <b>Stromversorgung</b>               | ~ 230 V/50 Hz/110 VA  |
| <b>Abmessungen</b>                   | 180 x 250 x 160 mm  |
| <b>Breite</b>                        | 180 mm  |
| <b>Höhe</b>                          | 250 mm  |
| <b>Tiefe</b>                         | 160 mm  |
| <b>Gewicht</b>                       | 5,9 kg (Paar)   |
| <b>Eingänge</b>                      | 1 x Cinch L/R (nur Aktivbox)1 x<br>3,5-mm-KlinkeSchraubklemmen (beide<br>Boxen) |
| <b>Ausgänge</b>                      | -   |
| <b>Ersatzschwingspule</b>            | -   |
| <b>Sonstiges</b>                     | Paar  |
| <b>Zubehör</b>                       | -   |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>   | 0,21 x 0,27 x 0,435 m   |
| <b>Bruttogewicht</b>                 | 6,42 kg   |
| <b>Nettogewicht</b>                  | 5,92 kg   |