

**MKS-48/WS**

Bestellnummer: 132130

 Bruttopreis (EVP): CHF **141.00**
**Wand-, Decken- und Eck-Lautsprecherboxen-Paar, 15 W, 8  $\Omega$** 
**Wand-, Decken- und Eck-Lautsprecherboxen-Paar, 15 W, 8  $\Omega$** 

Diese wirklich universell montierbaren Lautsprecher erlauben die perfekte Integration an unterschiedlichsten Montageorten im Raum. Durch die optionale Clusterbildung mit 1-4 Elementen ergeben sich von der Decken-Eckmontage bis hin zur weit abstrahlenden Halbkugel mitten auf der Wand oder der Decke interessante Möglichkeiten. Das Klangbild der reinweißen Lautsprecher ist dabei präzise so abgestimmt, dass sich bei jedweder Platzierung ein vollständiges, hochwertiges Klangbild einstellt.

- Weißes ABS-Gehäuse
- 10-cm-HQ-Breitbandlautsprecher
- Variables Halterungs- und Montagesystem

## Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH &amp; Co. KG

Zum Falsch 36



28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

**Empfohlenes Zubehör**

JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
SPC-75/SW	LS-Kabel 100m 2x0.75mm schwarz STANDARD QUALITY



## MKS-48/WS

Technische Daten:	
<b>EAN-Code</b>	4007754207248
<b>Nettogewicht</b>	1,527 kg
<b>Niederohm</b>	1
<b>Aktiv/passiv</b>	passiv
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	-
<b>Belastbarkeit, gesamt</b>	30 W
<b>Nennbelastbarkeit</b>	15 W
<b>Impedanz</b>	8 Ω
<b>Frequenzbereich</b>	100-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	-
<b>Rauschabstand</b>	-
<b>Eingangssignal</b>	-
<b>System</b>	-
<b>Breitbänder</b>	-
<b>Tieftöner</b>	-
<b>Mitteltöner</b>	10-cm-Breitbandlautsprecher
<b>Hochtöner</b>	-
<b>Anzahl eingebauter LS-Chassis</b>	1
<b>Lautsprechergröße</b>	10 cm (4")
<b>Kenschalldruck</b>	87 dB/W/m
<b>Max. Nenschalldruck</b>	-
<b>Abstrahlwinkel</b>	140°
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	140°
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	140°
<b>Ausstattung</b>	-
<b>Gehäusematerial</b>	ABS
<b>Farbe</b>	Weiß
<b>Montagevorrichtung</b>	Montagehalterung
<b>Ballwurfsicher</b>	-
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Stromversorgung</b>	-
<b>Abmessungen</b>	195 x 145 x 140 mm
<b>Breite</b>	195 mm
<b>Höhe</b>	145 mm
<b>Tiefe</b>	140 mm
<b>Gewicht</b>	1,5 kg
<b>Eingänge</b>	Klemmterminal
<b>Ausgänge</b>	-
<b>Ersatzschwingspule</b>	-
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Zubehör</b>	-
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,245 x 0,18 x 0,365 m
<b>Bruttogewicht</b>	2,38 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,527 kg