

MMX-11USB

Bestellnummer: 202840

Bruttopreis (EVP): CHF **91.00**

2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult

2-Kanal-Audio-Miniatur-Mischpult mit 3 Eingängen und USB-Schnittstelle

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit Gainregler, 2-fach-EQ und Panoramaregler, Peak-LED
- 1 Stereo-Eingangskanal mit Levelregler, 2-fach-EQ und Balanceregler
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 1 x 3,5-mm-Klinken-Stereo-Ausgang (Master)
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +20-V-Phantomspannung, permanent
- Clip-LED
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse



Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

MMX-11USB

Technische Daten:

EAN-Code	4007754236644
Nettogewicht	0,48 kg
Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	2
Anzahl Eingänge	3
Mic-Eingang	0,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	150 mV (stereo), 1 x Cinch L/R2 mV (mono), 6,3-mm-Klinke
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	420 mV, 1 x Cinch L/R
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	max. 6 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	1 x Cinch L/R
Kopfhörer	-
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	< 0,05 %
Störabstand	81 dB, bewertet
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	+20 V
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle oder beil. Netzgerät
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	DC 500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	102 x 45 x 140 mm
Breite	102 mm
Höhe	45 mm
Tiefe	140 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	430 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,14 x 0,07 x 0,18 m
Bruttogewicht	0,615 kg
Nettogewicht	0,48 kg