


MMX-602/SW

Bestellnummer: 202230

Bruttopreis (EVP): CHF **371.00**



6-Kanal-Mikrofon-Line-Mischer

Mikrofon-Line-Mischer,
6 Kanäle

- 6 Stereo-Line-Eingänge, 6 symmetrische Mono-Mikrofon-Eingänge, umschaltbar
- Regelbares Auto-Talkover (-12 dB), umschaltbar für Kanal 1 oder Kanal 1+2
- Balance-Regler für die Stereo-Eingangskanäle
- 3-fach-Klangregelung
- 12-V-Phantomspannung zuschaltbar
- LED-VU-Meter, Peak-LED
- Master- und Record-Ausgang
- Ausgang umschaltbar stereo/mono
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 482-mm-Rackeinbau (19"), 1 HE

Empfohlenes Zubehör

DM-5000LN	Dynamisches Mikrofon, BÄ¼hne und Gesang
FGA-40MF	Massefilter, Cinch Buchse auf Stecker
MECN-100/SW	Line- und Mikrofon-VerlÄ¼ngerkabel, 1m
MZF-8645	KÄ¼figmuttern- Schraubenset

MMX-602/SW

Technische Daten:

EAN-Code	4007754182736
Nettogewicht	2,985 kg
Eingangskanäle	6
Anzahl Mic/Mono	6
Anzahl Stereo	6
Anzahl Kanäle	-
Anzahl Eingänge	-
Mic-Eingang	1 mV/6,6 k Ω , 6 x 3-Pol-XLR, sym.
Line-Eingang	100 mV/10 k Ω , 6 x Cinch L/R
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	-
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	1 V/600 Ω , 1 x Cinch L/R1 x 3-Pol-XLR L/R, sym.
Record-Ausgang	310 mV/600 Ω , 1 x Cinch L/R
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	-
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	> 8 Ω , 1 x 6,3-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	-
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	0,1 %
Störabstand	62 dB, unbewertet
Übersprechdämpfung	-
Klangregelung Tiefen	\pm 12 dB/50 Hz
Klangregelung Mitten	\pm 12 dB/1 kHz
Klangregelung Höhen	\pm 12 dB/10 kHz
Equalizer	-
Talkover	-12 dB, manuell
Phantomspannung	-
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	\sim 230 V/50 Hz/12 VA
Netzspannung	\sim 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	12 VA
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 $^{\circ}$ C
Abmessungen	482 x 47 x 208 mm, 1 HE
Breite	482 mm
Höhe	47 mm
Tiefe	208 mm
Höheneinheiten HE	1
Gewicht	2,8 kg
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,25 x 0,09 x 0,53 m
Bruttogewicht	3,76 kg
Nettogewicht	2,985 kg