

MPR-1

Bestellnummer: 212010

Bruttopreis (EVP): CHF **86.00**

1-Kanal-Mikrofonvorverstärker

1-Kanal-Mikrofonvorverstärker mit zuschaltbarer Phantomspannung

- 1 Mikrofoneingang, XLR, sym., oder 6,3-mm-Klinke, sym.
- Regelbare Verstärkung, bis max. 50 dB
- Clip-Anzeige
- 30-V-Phantomspeisung zuschaltbar

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Das Gerät wird mit lebensgefährlicher Netzspannung versorgt. Nehmen Sie deshalb niemals selbst Eingriffe daran vor und stecken Sie nichts in die Lüftungsöffnungen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.



MPR-1

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754180114
Nettogewicht	0,53 kg
Art	Mikrofonvorverstärker
Frequenzbereich	10-30000 Hz
Regelbereich	-
Regelfrequenzen	-
Eingangssignal	3,5 mV (XLR, sym.)16 mV (Klinke, sym.)
Eingangsempfindlichkeit	-
Eingangsimpedanz	10 kΩ
Ausgangssignal	1 V
Ausgangsimpedanz	-
Verstärkung	50 dB (bei sym. Anschluss)44 dB (bei asym. Anschluss)
Phantomspeisung	-
Kompression	-
Gate Ratio	-
Trennfrequenz	-
Hochpassfilter	-
Low Cut	-
Übertragungsverhältnis	-
Störabstand	58 dB
Kanaltrennung	-
Klirrfaktor	0,1 %
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	über beil. Steckernetzteil
Abmessungen	113 x 92 x 40 mm
Gewicht	345 g
Eingänge	1 x XLR,1 x 6,3-mm-Klinke
Ausgänge	1 x XLR,1 x 6,3-mm-Klinke
Sonstiges	-