

MPS-1 Bruttopreis (EVP): CHF 41.00

Bestellnummer: 243790

Mikrofon-Splitter

Mikrofon-Splitter

zum Verteilen eines Eingangssignals auf zwei Ausgänge z. B. Monitormischer und Hauptmischer $\,$

- Galvanisch getrennten Ausgang mit Groundlift-Schalter und Durchschleifausgang
- XLR-Anschlüsse (600 Ω) für Ein- und Ausgang
- Frequenzbereich 35-30000 Hz
- Abmessungen 100 x 80 x 40 mm
- Gewicht 310 g

Herstellerinformation MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Konsul-Smidt-Str. 68 28217 Bremen Deutschland info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

MECN-600/SW Line- und Mikrofon-VerlÄxngerungskabel, 6m

Technische Daten:		
EAN-Code	4007754180138	
Nettogewicht	0,315 kg	
Art	Mikrofon-Splitter	
Frequenzbereich	35-30000 Hz	
Regelbereich	-	
Regelfrequenzen	-	
Eingangssignal	-	
Eingangsempfindlicheit	-	
Eingangsimpedanz	600 Ω	
Ausgangssignal	-	
Ausgangsimpedanz	600 Ω	
Verstärkung	-	
Phantomspeisung	-	
Kompression	-	
Gate Ratio	-	
Trennfrequenz	-	
Hochpassfilter	-	
Low Cut	-	
Übertragungsverhältnis	-	
Störabstand	-	
Kanaltrennung	-	
Klirrfaktor	-	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C	
Stromversorgung	-	
Abmessungen	100 x 80 x 40 mm	
Gewicht	310 g	
Eingänge	1 x XLR, sym.	
Ausgänge	2 x XLR, sym.	
Sonstiges	Groundlift-Schalter	

