

MPT-165

Bestellnummer: 110530


Bruttopreis (EVP): CHF **16.00**

Piezo-Hochtöner

Piezo-Hochtöner

- Bullet-Typ
- Tiefe untere Grenzfrequenz

HOBBY HiFi 06/2019
„Extrem klirrarmer Piezo-Hochtöner.“ (verbaut im HOBBY HiFi-Bauvorschlag Long Tall Sally)



MPT-165

Technische Daten:

Impedanz (Z)	> 1000 Ω
Übertragungstechnik	-
Frequenzbereich	1800-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	-
Empf. Trennfreq. ($f_{max.}$) (12 dB/Okt.)	-
Nennbelastbarkeit (RMS)	-
Musikbelastbarkeit (MAX)	115 W (8- Ω -System) 225 W (4- Ω -System)
Kennschalldruck	93 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	$\sim$ 30 V
Abstrahlwinkel	V45°/H45°
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor ($B \times L$)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	-
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	-
Einbauöffnung	$\varnothing$ 88 mm
Einbautiefe	80 mm
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	92 mm
Lochabstand Y	92 mm
Abmessungen	110 x 110 x 83 mm
Außendurchmesser	-
Breite	110 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	83 mm
Farbe	Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,083 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,11 x 0,08 x 0,11 m
Bruttogewicht	0,085 kg
Nettogewicht	0,083 kg
Niederohm	1