

MPX-206/SW


Bestellnummer: 202480

Bruttopreis (EVP): CHF **691.00**

6-Kanal-Stereo-Mischpult

6-Kanal-Stereo-Mischpult

- 4 Stereo-Eingangskanäle mit jeweils separater LED-Pegelanzeige, umschaltbar Line/Phono (Kanal 1-2) und Line/Line (Kanal 3-4), Gainregler, 3-fach-Klangregelung mit Cut-Funktion
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit schaltbarem Auto-Talkover und 1 Guest-Mikrofonkanal, beide Kanäle mit Gainregler sowie 2-fach-Klangregelung
- 1 Stereo-Effektweg (Send/Return)
- 2 Masterausgänge jeweils mit Beat-LED und 1 Booth-Ausgang
- 1 Record-Ausgang
- LED-Pegelanzeige, umschaltbar zwischen beiden Masterausgängen
- Crossfader mit Zuordnungsschaltern für Kanäle 1-4 und Cut-Switch-Funktion zum Unterdrücken von Höhen, Mitten und Bässen
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Faderstart für die Stereo-Eingänge (Kanäle 1-4)
- Anschluss für Schwanenhalsleuchte GNL-404



Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|---|
| DMG-450 | Dyn. Schwanenhalsmikrofon 450mm |
| FGA-30M | Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker |
| LPC-1 | Line / Phono-Adapter |
| MECN-100/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 1m |
| TXS-611SET | Mikrofonsystem True-Diversity-863-865 MHz |

MPX-206/SW

Technische Daten:

| | |
|--|------------------------------|
| EAN-Code | 4007754208610 |
| Nettogewicht | 6,48 kg |
| Eingangskanäle | - |
| Anzahl Mic/Mono | - |
| Anzahl Stereo | - |
| Anzahl Kanäle | 6 |
| Anzahl Eingänge | 12 |
| Mic-Eingang | 1,5 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke |
| Line-Eingang | 150 mV, 3 x Cinch L/R |
| CD-Eingang | 150 mV, 3 x Cinch L/R |
| Phono-Eingang | 3 mV, 2 x Cinch L/R |
| Tape (Play) | - |
| Aux-Eingang | - |
| Insert-Eingang | - |
| Effekt Return | 135 mV, 1 x Cinch L/R |
| Master-Ausgang | 1 V/600 Ω, 1 x 3-Pol-XLR L/R |
| Record-Ausgang | 300 mV/600 Ω, 1 x Cinch L/R |
| Monitor-Ausgang | 1 V/600 Ω, 1 x Cinch L/R |
| Booth-Ausgang | - |
| Aux-Ausgang | - |
| Insert-Ausgang | - |
| Effekt Send | 300 mV/600 Ω, 1 x Cinch L/R |
| Control-Room | - |
| Tape (Rec) | - |
| Kopfhörer | ≥8 Ω, 6,3-mm-Klinke |
| Schwanenhalslampe | 12 V/5 W, 4-Pol-XLR |
| Wi-Fi | - |
| USB | - |
| Bluetooth | - |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz |
| Klirrfaktor | 0,05 % |
| Störabstand | > 50 dB |
| Übersprechdämpfung | - |
| Klangregelung Tiefen | +15 dB, -30 dB/50 Hz |
| Klangregelung Mitten | +15 dB, -30 dB/1 kHz |
| Klangregelung Höhen | +15 dB, -30 dB/10 kHz |
| Equalizer | - |
| Talkover | -12 dB, schaltbar |
| Phantomspeisung | - |
| Crossfader | ja |
| Mediaplayer | - |
| Verstärker | - |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/14 VA |
| Netzspannung | ~ 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 14 VA |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Abmessungen | 482 x 266 x 110 mm, 6 HE |
| Breite | 482 mm |
| Höhe | 266 mm |
| Tiefe | 110 mm |
| Höheneinheiten HE | 6 |
| Gewicht | 6,48 kg |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,305 x 0,16 x 0,56 m |
| Bruttogewicht | 7,82 kg |
| Nettogewicht | 6,48 kg |