


## MPX-622/SW

Bestellnummer: 202210

Bruttopreis (EVP): CHF **361.00**



### 6-Kanal-Stereo-Audio-Mischpult

#### 6-Kanal-Stereo-Audio-Mischpult

speziell für den ELA- und DJ-Bereich.

- 2 Mono-Mikrofonkanäle mit Talkover-Schalter und 2-fach-Klangregelung
- 4 Stereo-Eingangskanäle, umschaltbar Phono/Line (Kanal 1 und 2) oder Line/Line (Kanal 3 und 4)
- 1 Stereo-Master-Ausgang
- 1 masterunabhängiger Stereo-Record-Ausgang
- 3-fach-Klangregelung mit Mittelrastung für den Master- und Record-Ausgang
- Vorhören aller Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Schaltbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Kanälen 1-4 in beliebiger Zuordnung
- Stereo-LED-Pegelanzeige

#### Empfohlenes Zubehör

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| FGA-30M    | Massefilter, 3.5 Klinke auf Cinch Stecker |
| LPC-1      | Line / Phono-Adapter                      |
| TXS-611SET | Mikrofonsystem True-Diversity-863-865 MHz |

## MPX-622/SW

### Technische Daten:

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Eingangskanäle                      | -                                    |
| Anzahl Mic/Mono                     | -                                    |
| Anzahl Stereo                       | -                                    |
| Anzahl Kanäle                       | 6                                    |
| Anzahl Eingänge                     | 8                                    |
| Mic-Eingang                         | 1 mV, 2 x 6,3-mm-Klinke              |
| Line-Eingang                        | 150 mV, 5 x Cinch L/R                |
| CD-Eingang                          | 150 mV, 1 x Cinch L/R                |
| Phono-Eingang                       | 3 mV, 2 x Cinch L/R                  |
| Tape (Play)                         | -                                    |
| Aux-Eingang                         | -                                    |
| Insert-Eingang                      | -                                    |
| Effekt Return                       | -                                    |
| Master-Ausgang                      | 0,775 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R |
| Record-Ausgang                      | 0,775 V/600 $\Omega$ , 1 x Cinch L/R |
| Monitor-Ausgang                     | -                                    |
| Booth-Ausgang                       | -                                    |
| Aux-Ausgang                         | -                                    |
| Insert-Ausgang                      | -                                    |
| Effekt Send                         | -                                    |
| Control-Room                        | -                                    |
| Tape (Rec)                          | -                                    |
| Kopfhörer                           | $\geq 8 \Omega$ , 1 x 6,3-mm-Klinke  |
| Schwanenhalslampe                   | -                                    |
| Wi-Fi                               | -                                    |
| USB                                 | -                                    |
| Bluetooth                           | -                                    |
| Frequenzbereich                     | 20-20000 Hz                          |
| Klirrfaktor                         | 0,1 %                                |
| Störabstand                         | 65 dB                                |
| Übersprechdämpfung                  | -                                    |
| Klangregelung Tiefen                | $\pm 10$ dB/100 Hz                   |
| Klangregelung Mitten                | $\pm 10$ dB/1 kHz                    |
| Klangregelung Höhen                 | $\pm 10$ dB/10 kHz                   |
| Equalizer                           | -                                    |
| Talkover                            | -15 dB                               |
| Phantomspannung                     | -                                    |
| Crossfader                          | ja                                   |
| Mediaplayer                         | -                                    |
| Verstärker                          | -                                    |
| Stromversorgung                     | ~ 230 V/50 Hz/10 VA                  |
| Netzspannung                        | ~ 230 V                              |
| Netzfrequenz                        | 50 Hz                                |
| Leistungsaufnahme Betrieb           | 10 VA                                |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | -                                    |
| Stromstärke (evtl. alternativ)      | -                                    |
| Zul. Einsatztemperatur              | 0-40 °C                              |
| Breite                              | 482 mm                               |
| Höhe                                | 89 mm                                |
| Tiefe                               | 95 mm                                |
| Höheneinheiten HE                   | 2                                    |
| Gewicht                             | 2,4 kg                               |
| Verpackungsmaße (B x H x L)         | 0,12 x 0,155 x 0,56 m                |
| Bruttogewicht                       | 3,18 kg                              |
| Nettogewicht                        | 2,47 kg                              |