

MRD-160



Bestellnummer: 104370

 Bruttopreis (EVP): CHF **122.00**
PA-Mittelhochton-Treiber, 60 W, 8 Ω
PA-Mittelhochton-Treiber, 60 W, 8 Ω

- Profi-25-mm-Treiber (1") der Spitzenklasse
- Sehr lineare und wirkungsgradstarke Wiedergabe
- Sehr kompakt, hoch belastbar
- In anspruchsvollen PA-Boxen, besonders in Verbindung mit 30-cm- und 25-cm-Bässen (12" und 10") perfekt einsetzbar
- Die Ersatzschwingspule SP-30PAX/VC ist optional erhältlich
- Geeignet für die Hörner MRH-200 und MRH-180

Empfohlenes Zubehör

MHA-35	Schraubadapter
MRH-83	Mittel/Hochtonhorn



MRD-160

Technische Daten:

Impedanz (Z)	8 Ω
Betriebsspannung	-
Frequenzbereich	fx-18000 Hz
Resonanzfrequenz (fs)	750 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	2000 Hz
Nennbelastbarkeit	60 W
Musikbelastbarkeit	150 W
Kennschalldruck	109 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (Cms)	-
Bewegte Masse (Mms)	-
Mechanische Güte (Qms)	-
Elektrische Güte (Qes)	-
Gesamtgüte (Qts)	-
Äquivalentvolumen (Vas)	-
Gleichstromwiderst. (Re)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (Le)	-
Schwingspulendurchm.	\varnothing 44,4 mm
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (Sd)	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	\varnothing 110 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	\varnothing 115 mm x 53 mm
Außendurchmesser	\varnothing 115 mm
Breite	\varnothing 115 mm
Höhe	-
Tiefe	53 mm
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	-