

MRD-44PA

Bestellnummer: 105310

Bruttopreis (EVP): CHF **59.00**

PA-Hornstreiber, 45 W, 8 Ω

PA-Hornstreiber, 45 W, 8 Ω

- 35-mm-Standardgewinde (1 3/8")
- Bestückung der Lautsprecher PAB-115MK2 und PAK-115MK2
- Passende Ersatzschwingspule PAB-115/VC optional erhältlich
- Für die Hörner MRH-83, MRH-170 und MRH-80




Empfohlenes Zubehör

MHA-25

MRH-80 Mittel-/Hochtonhorn

MRH-83 Mittel-/Hochtonhorn

PAB-115/VC Mittel-/Hochtonhorn



MRD-44PA

Technische Daten:

EAN-Code	4007754214208
Nettogewicht	1,472 kg
Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	fx-20000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	2 kHz
Empf. Trennfreq. (f_{max.}) (12 dB/Okt.)	3500 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	45 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	90 W
Kennschalldruck	105 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Maximale Spannung	-
Abstrahlwinkel horizontal	-
Abstrahlwinkel vertikal	-
Nachgiebigkeit (C_{ms})	-
Bewegte Masse (M_{ms})	-
Mechanische Güte (Q_{ms})	-
Elektrische Güte (Q_{es})	-
Gesamtgüte (Q_{ts})	-
Äquivalentvolumen (V_{as})	-
Gleichstromwiderst. (R_e)	-
Kraftfaktor (BxL)	-
Schwingspulenind. (L_e)	-
Schwingspulendurchm.	Ø 44,5 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	-
Schwingspulenmaterial	-
Schwingspulenträger	-
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	-
Eff. Membranfläche (S_d)	-
Austrittsöffnung	-
Magnetgewicht	-
Magnetdurchmesser	Ø 110 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Lochkreisdurchmesser	-
Lochabstand X	-
Lochabstand Y	-
Abmessungen	Ø 116 mm x 70 mm
Außendurchmesser	Ø 116 mm
Breite	Ø 116 mm
Höhe	Ø 116 mm
Tiefe	70 mm
Farbe	Silber/Schwarz
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,472 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,075 x 0,12 m
Bruttogewicht	1,514 kg
Nettogewicht	1,472 kg
Niederohm	1