

## MSH-116/4

Bestellnummer: 102150

Bruttopreis (EVP): CHF **67.00**

### Hi-Fi-Mitteltöner, 40 W, 4 Ω

#### Hi-Fi-Mitteltöner, 40 W, 4 Ω

- High-End-Technik
- Beschichtete Spezialmembran
- Hoch dämpfende Dustcap
- Extra flacher Korb (braucht nicht eingelassen werden!)
- Beste denkbare Linearität
- Optimales Masseantriebsverhältnis mit großer Breitbandigkeit
- Für Klang der Extraklasse

Hobby HiFi 03/2015

„Der MSH-116/4 überzeugt mit fehlerfreier Akustik, überraschender Breitbandigkeit und hohem Wirkungsgrad - ein richtig guter Mitteltöner.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36



28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

#### Empfohlenes Zubehör

MZF-8604	LS-Befestigungs-Satz M4x40mm je 8 Stk ¼ck
MZF-8616	Imbus - Holzschrauben 4x25mm 16 Stk ¼ck
ST-960G	LS-Klemmanschluss
MDM-40	LS-Dämmwatte, Noppenschaumstoff
MDM-5	LS-Schaumdichtstreifen



## MSH-116/4

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754073683
<b>Nettogewicht</b>	0,56 kg
<b>Impedanz (Z)</b>	4 Ω
<b>Übertragungstechnik</b>	Kabel
<b>Frequenzbereich</b>	fx-10000 Hz
<b>Resonanzfrequenz (f<sub>s</sub>)</b>	95 Hz
<b>Empf. Trennfreq. (f<sub>max.</sub>) (12 dB/Okt.)</b>	300/5000 Hz
<b>Nennbelastbarkeit (RMS)</b>	40 W
<b>Musikbelastbarkeit (MAX)</b>	120 W
<b>Kennschalldruck</b>	91 dB/W/m
<b>Max. Nennschalldruck</b>	-
<b>Maximale Spannung</b>	-
<b>Abstrahlwinkel horizontal</b>	-
<b>Abstrahlwinkel vertikal</b>	-
<b>Nachgiebigkeit (C<sub>ms</sub>)</b>	0,62 mm/N
<b>Bewegte Masse (M<sub>ms</sub>)</b>	4,6 g
<b>Mechanische Güte (Q<sub>ms</sub>)</b>	2,38
<b>Elektrische Güte (Q<sub>es</sub>)</b>	0,48
<b>Gesamtgüte (Q<sub>ts</sub>)</b>	0,40
<b>Äquivalentvolumen (V<sub>as</sub>)</b>	2,7 l
<b>Gleichstromwiderst. (R<sub>e</sub>)</b>	3,2 Ω
<b>Kraftfaktor (BxL)</b>	4,30 Tm
<b>Schwingspulenind. (L<sub>e</sub>)</b>	0,18 mH
<b>Schwingspulendurchm.</b>	Ø 25 mm
<b>Schwingspulenwick.-Höhe</b>	-
<b>Schwingspulenmaterial</b>	-
<b>Schwingspulenträger</b>	Aluminium
<b>Lineare Auslenkung (X<sub>MAX</sub>)</b>	± 1 mm
<b>Eff. Membranfläche (S<sub>d</sub>)</b>	55 cm <sup>2</sup>
<b>Austrittsöffnung</b>	-
<b>Magnetgewicht</b>	240 g
<b>Magnetdurchmesser</b>	Ø 72 mm
<b>Einbauöffnung</b>	Ø 101 mm
<b>Einbautiefe</b>	54 mm
<b>Lochkreisdurchmesser</b>	Ø 112 mm
<b>Lochabstand X</b>	79 mm
<b>Lochabstand Y</b>	79 mm
<b>Abmessungen</b>	Ø 124 mm x 55 mm
<b>Außendurchmesser</b>	Ø 124 mm
<b>Breite</b>	Ø 124 mm
<b>Höhe</b>	Ø 124 mm
<b>Tiefe</b>	55 mm
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Schutzart</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Gewicht</b>	0,56 kg
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Lautsprechertyp</b>	4"
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,13 x 0,09 x 0,13 m
<b>Bruttogewicht</b>	0,66 kg
<b>Nettogewicht</b>	0,56 kg
<b>Niederohm</b>	1