

MX-110

Bestellnummer: 203160

 Bruttopreis (EVP): CHF **131.00**
USB-Recording-Interface (1-Kanal)
1-Kanal-USB-Recording-Interface

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Voll duplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 1 Mono-Eingangskanal mit XLR-Eingang (Mic) und 6,3-mm-Klinken-Eingang (umschaltbar Line/Instrument)
- Schaltbare 20-dB-Abschwächung und LED-Pegelanzeige
- 1 zusätzlicher Stereo-Eingang
- 1 x 6,3-mm-Klinken-Ausgang L/R
- 1 x 3,5-mm-Stereo-Klinken-Ausgang
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- +48-V-Phantomspannung, zuschaltbar
- Stereo-LED-Pegelanzeige
- Stabiles, kompaktes Metallgehäuse

Empfohlenes Zubehör

MECR-200/SW	XLR-Verlängerungskabel, 2 m
ECMS-60	Studio-Kondensator-Mikrofon
ECMS-70	Studio-Kondensator-Mikrofon
ECMS-90	Studio-Kondensator-Mikrofon
MPA-102	Mikrofon-Vorverstärker
MEC-190/SW	XLR-Verlängerungskabel 2m
MPA-202	2-Kanal Mikrofon-Vorverstärker
MPR-1	Mic. Vorverstärker



MX-110

Technische Daten:

Eingangskanäle	-
Anzahl Mic/Mono	-
Anzahl Stereo	-
Anzahl Kanäle	1
Anzahl Eingänge	3
Mic-Eingang	2,5 mV, 1 x 3-Pol-XLR
Line-Eingang	45 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke 11 k Ω (Line)/460 k Ω (Inst.)
CD-Eingang	-
Phono-Eingang	-
Tape (Play)	-
Aux-Eingang	1,25 V, 1 x 3,5-mm-Klinke
Insert-Eingang	-
Effekt Return	-
Master-Ausgang	500 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R
Record-Ausgang	-
Monitor-Ausgang	-
Booth-Ausgang	-
Aux-Ausgang	500 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
Insert-Ausgang	-
Effekt Send	-
Control-Room	-
Tape (Rec)	-
Kopfhörer	$\geq 16 \Omega$, 1 x 3,5-mm-Klinke
Schwanenhalslampe	-
Wi-Fi	-
USB	ja
Bluetooth	-
Frequenzbereich	20-20000 Hz
Klirrfaktor	$\leq 0,03 \%$
Störabstand	-
Übersprechdämpfung	92 dB
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregelung Höhen	-
Equalizer	-
Talkover	-
Phantomspeisung	+48 V
Crossfader	-
Mediaplayer	-
Verstärker	-
Stromversorgung	über USB-Schnittstelle DC 5 V/500 mA
Netzspannung	-
Netzfrequenz	-
Leistungsaufnahme Betrieb	-
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	DC 5 V
Stromstärke (evtl. alternativ)	500 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	120 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	110 mm
Höheneinheiten HE	-
Gewicht	498 g
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,075 x 0,225 m
Bruttogewicht	0,701 kg
Nettogewicht	0,564 kg