

MXR-120

Bestellnummer: 200100

 Bruttopreis (EVP): CHF **351.00**
12-Kanal-Audio-Mischpult
12-Kanal-Audio-Mischpult

mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 10 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspesung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige


Empfohlenes Zubehör

| | |
|-------------|---|
| DIB-100 | DI-Box In:1x6.3mm Out:1x6.3mm,1xXLR |
| FLY-16SET | PA-Funkstrecke, 823-832 MHz |
| MECN-600/SW | Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m |

MXR-120

| Technische Daten: | Nettogewicht | 4,41 kg |
|-------------------------------------|---|---------|
| EAN-Code | 4007754273434 | |
| Nettogewicht | 4,41 kg | |
| Bluetooth | 1 | |
| DSP | 1 | |
| Eingangskanäle | 12 | |
| Anzahl Mic/Mono | 10 | |
| Anzahl Stereo | 1 | |
| Anzahl Kanäle | - | |
| Anzahl Eingänge | - | |
| Mic-Eingang | 2,2 mV, sym. 10 x XLR | |
| Line-Eingang | 50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R 30 mV (mono), 10 x 6,3-mm-Klinke | |
| CD-Eingang | - | |
| Phono-Eingang | - | |
| Tape (Play) | 290 mV, 1 x Cinch L/R | |
| Aux-Eingang | 420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R | |
| Insert-Eingang | - | |
| Effekt Return | - | |
| Master-Ausgang | 880 mV, sym. 1 x XLR L/R 880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R | |
| Record-Ausgang | - | |
| Monitor-Ausgang | - | |
| Booth-Ausgang | - | |
| Aux-Ausgang | - | |
| Insert-Ausgang | - | |
| Effekt Send | 9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke | |
| Control-Room | - | |
| Tape (Rec) | 400 mV, 1 x Cinch L/R | |
| Kopfhörer | $\geq 8 \Omega$, 1 x 6,3-mm-Klinke | |
| Schwanenhalslampe | - | |
| Wi-Fi | - | |
| USB | ja | |
| Bluetooth | ja | |
| Frequenzbereich | 20-20000 Hz | |
| Klirrfaktor | < 0,03 % | |
| Störabstand | > 82 dB(A) | |
| Übersprechdämpfung | - | |
| Klangregelung Tiefen | ± 15 dB/80 Hz | |
| Klangregelung Mitten | ± 15 dB/2,5 kHz | |
| Klangregelung Höhen | ± 15 dB/12 kHz | |
| Equalizer | 5-Band-EQ | |
| Talkover | - | |
| Phantomspannung | +48 V | |
| Crossfader | - | |
| Mediaplayer | - | |
| Verstärker | - | |
| Stromversorgung | ~ 230 V/50 Hz/30 VA | |
| Netzspannung | ~ 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 30 VA | |
| Betriebsspannung (evtl. alternativ) | - | |
| Stromstärke (evtl. alternativ) | - | |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C | |
| Abmessungen | 498 x 53 x 340 mm | |
| Breite | 498 mm | |
| Höhe | 53 mm | |
| Tiefe | 340 mm | |
| Höheneinheiten HE | - | |
| Gewicht | 4,4 kg | |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,55 x 0,41 x 0,095 m | |
| Bruttogewicht | 4,94 kg | |