

MXR-60

Bestellnummer: 200630

Bruttopreis (EVP): CHF **267.00**

6-Kanal-Audio-Mischpult

6-Kanal-Audio-Mischpult

mit integriertem MP3-Spieler und Bluetooth-Empfänger

- Integriertes USB-Audio-Interface (wird als externe Soundkarte erkannt und angesprochen)
- Vollduplex-USB-Port (gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe möglich) zur Wiedergabe von digitalen Audio-Daten vom Computer und zur Aufnahme des Mixings auf den Computer
- 4 Mono-Eingangskanäle mit Gainregler, 3-fach-EQ und Pan-Pot
- 1 Stereo-Eingangskanal mit 3-fach-EQ und Balanceregler
- MP3-Spieler
- USB-Schnittstelle
- Bluetooth-Empfänger
- DSP-Delay, regelbar
- Regelbarer Aux-Return-Eingang und FX-Send-Ausgang
- Tape-Record/Play-Anschlüsse
- 5-Band-Stereo-Graphic-Equalizer
- +48-V-Phantomspannung, zentral zuschaltbar
- Vorhören (PFL) der Stereo-Eingangskanäle über regelbaren Kopfhörerausgang
- Stereo-LED-Pegelanzeige



Empfohlenes Zubehör

RM/MXR-60	Rackwinkel, Montagehalter
DIB-100	DI-Box In: 1x6.3mm Out: 1x6.3mm, 1xXLR
FLY-16SET	PA-Funkstrecke, 823-832 MHz
MECN-600/SW	Line- und Mikrofon-Verlängerungskabel, 6m

MXR-60

Technische Daten:	Nettogewicht	2,9 kg
EAN-Code	4007754273410	
Nettogewicht	2,9 kg	
Bluetooth	1	
DSP	1	
Eingangskanäle	6	
Anzahl Mic/Mono	4	
Anzahl Stereo	1	
Anzahl Kanäle	-	
Anzahl Eingänge	-	
Mic-Eingang	2,2 mV, sym. 4 x XLR	
Line-Eingang	50 mV (stereo), 1 x 6,3-mm-Klinke L/R30 mV (mono), 4 x 6,3-mm-Klinke	
CD-Eingang	-	
Phono-Eingang	-	
Tape (Play)	290 mV, 1 x Cinch L/R	
Aux-Eingang	420 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
Insert-Eingang	-	
Effekt Return	-	
Master-Ausgang	880 mV, sym. 1 x XLR L/R880 mV, 1 x 6,3-mm-Klinke L/R	
Record-Ausgang	-	
Monitor-Ausgang	-	
Booth-Ausgang	-	
Aux-Ausgang	-	
Insert-Ausgang	-	
Effekt Send	9 V, 1 x 6,3-mm-Klinke	
Control-Room	-	
Tape (Rec)	400 mV, 1 x Cinch L/R	
Kopfhörer	≥ 8 Ω, 1 x 6,3-mm-Klinke	
Schwanenhalslampe	-	
Wi-Fi	-	
USB	ja	
Bluetooth	ja	
Frequenzbereich	20-20000 Hz	
Klirrfaktor	< 0,03 %	
Störabstand	> 82 dB(A)	
Übersprechdämpfung	-	
Klangregelung Tiefen	±15 dB/80 Hz	
Klangregelung Mitten	±15 dB/2,5 kHz	
Klangregelung Höhen	±15 dB/12 kHz	
Equalizer	5-Band-EQ	
Talkover	-	
Phantomspeisung	+48 V	
Crossfader	-	
Mediaplayer	-	
Verstärker	-	
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/20 VA	
Netzspannung	~ 230 V	
Netzfrequenz	50 Hz	
Leistungsaufnahme Betrieb	20 VA	
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	-	
Stromstärke (evtl. alternativ)	-	
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C	
Abmessungen	324 x 53 x 340 mm	
Breite	324 mm	
Höhe	53 mm	
Tiefe	340 mm	
Höheneinheiten HE	-	
Gewicht	2,9 kg	
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,37 x 0,405 x 0,09 m	
Bruttogewicht	3,51 kg	