

## MXT-52MP3


Bestellnummer: 176790

Bruttopreis (EVP): CHF **271.00**

### Mischpult mit integriertem MP3-Spieler

**Mischpult mit integriertem MP3-Spieler**  
für die Unterputz-Wandmontage

- 2 symmetrische Mikrofon/Line-Eingänge (XLR) mit Gainregler und zuschaltbarer Phantomspeisung
- 2 Line-Eingänge (Cinch L/R)
- 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Integrierter MP3-Spieler mit USB-Schnittstelle und SD/MMC-Card-Slot, inklusive Fernbedienung
- Alle Eingänge mit Pegelregler
- Ausgang mit 2-fach-Klangregelung und Pegelregler
- LED-Clip- und -Betriebsanzeige
- Metallgehäuse mit rückseitiger Abdeckkappe gegen Verschmutzung



### Empfohlenes Zubehör

RACK-MXT52MP3      Schutzgehäuse fÄ¼r MXT-52MP3

## MXT-52MP3

### Technische Daten:

<b>EAN-Code</b>	4007754261387
<b>Nettogewicht</b>	1,276 kg
<b>Eingangskanäle</b>	-
<b>Anzahl Mic/Mono</b>	-
<b>Anzahl Stereo</b>	-
<b>Anzahl Kanäle</b>	6
<b>Anzahl Eingänge</b>	5
<b>Mic-Eingang</b>	1 mV, 2 x XLR, sym.
<b>Line-Eingang</b>	230 mV, 2 x XLR, sym. 160 mV, 2 x Cinch L/R
<b>CD-Eingang</b>	-
<b>Phono-Eingang</b>	-
<b>Tape (Play)</b>	-
<b>Aux-Eingang</b>	160 mV, 1 x 3,5-mm-Klinke
<b>Insert-Eingang</b>	-
<b>Effekt Return</b>	-
<b>Master-Ausgang</b>	1-10 V, Klemme, mono, sym.
<b>Record-Ausgang</b>	-
<b>Monitor-Ausgang</b>	-
<b>Booth-Ausgang</b>	-
<b>Aux-Ausgang</b>	-
<b>Insert-Ausgang</b>	-
<b>Effekt Send</b>	-
<b>Control-Room</b>	-
<b>Tape (Rec)</b>	-
<b>Kopfhörer</b>	-
<b>Schwanenhalslampe</b>	-
<b>Wi-Fi</b>	-
<b>USB</b>	ja
<b>Bluetooth</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	20-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %
<b>Störabstand</b>	> 78 dB
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	±10 dB/100 Hz
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregelung Höhen</b>	±10 dB/12 kHz
<b>Equalizer</b>	-
<b>Talkover</b>	-
<b>Phantomspeisung</b>	19 V
<b>Crossfader</b>	-
<b>Mediaplayer</b>	MP3, USB
<b>Verstärker</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC/~ 24 V/250 mA
<b>Netzspannung</b>	24 V
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	200 x 160 x 90 mm
<b>Breite</b>	200 mm
<b>Höhe</b>	160 mm
<b>Tiefe</b>	90 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,25 kg
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,22 x 0,145 x 0,265 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,53 kg
<b>Nettogewicht</b>	1,276 kg