

## NA-2MJTX

Bestellnummer: 347660  
 Ersatzartikel: NA2M-J-TX

Bruttopreis (EVP): CHF **39.50**

### NEUTRIK-XLR/6,3-mm-Klinken-Symmetrieradapter/Massetrennfilter

#### NEUTRIK-XLR/6,3-mm-Klinken-Symmetrieradapter/Massetrennfilter

- XLR-Stecker auf 6,3-mm-Klinkenbuchse
- Signal wird bei aufgetrennter Masse 1:1 symmetriert, Störungen und Brummschleifen werden vermieden
- Galvanische Trennung zwischen Eingangs- und Ausgangssignal
- Ein-/Ausgangsimpedanz 200  $\Omega$
- Schwarzes Aluminiumgehäuse
- Mit Verriegelung
- Für passive DI-Anwendungen z. B. vom Instrumentenausgang zum Mischpult
- Nicht für Lautsprecheranwendungen!

#### Herstellerinformation

Neutrik AG  
 Im alten Ried 143  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 neutrik@neutrikgroup.com



#### Technische Daten:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                    | 4007754192490                                   |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,07 kg   |
| <b>Art</b>                         | Symmetrieradapter/Massetrennfilter              |
| <b>Typ</b>                         | XLR-Klinke                                      |
| <b>Anzahl</b>                      | 1   |
| <b>Ausstattung</b>                 | Galvanische Trennung, symmetriertes Signal      |
| <b>Farbe/Farbcodierung</b>         | Schwarz   |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -   |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -   |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -   |
| <b>Approbation</b>                 | -   |
| <b>Polzahl</b>                     | -   |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -   |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -   |
| <b>Anschluss</b>                   | NEUTRIK-XLR-Stecker auf<br>6,3-mm-Klinkenbuchse |
| <b>Zugentlastung</b>               | -   |
| <b>Knickschutz</b>                 | -   |
| <b>Stereo</b>                      | -   |
| <b>Mono</b>                        | -   |
| <b>Schalter</b>                    | -   |
| <b>Material</b>                    | Aluminium                                       |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -   |
| <b>Kontaktart</b>                  | -   |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -   |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -   |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C   |
| <b>Abmessungen</b>                 | -   |
| <b>Durchmesser</b>                 | -   |
| <b>Länge</b>                       | -   |
| <b>Gewicht</b>                     | 70 g  |
| <b>Sonstiges</b>                   | -   |