

## NAC3FPX-TOPSB

Bestellnummer: 34164

Bruttopreis (EVP): CHF

**9.80**

## NEUTRIK-POWERCON-Einbaubuchse

### NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Armaturen

- Entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und sind VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Robuste Ausführung mit Verriegelung und Spannzangen-Kabeleinlass (nur Stecker und Kupplung)
- Selbstverlöschend nach UL94V0
- Schutzart IP65 (NAC3FX-W-TOP und NAC3MX-W-TOP)



### NEUTRIK-POWERCON-True1-Top-Einbaubuchse

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC60320 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter als Steckvorrichtung unter Last steckbar
- Selbstverlöschend nach UL94V0

### Technische Daten:

<b>Art</b>	Einbaubuchse
<b>Typ</b>	NEUTRIK-POWERCON-Top
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	Verriegelung
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Schwarz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	~ 250 V/16 A
<b>Isolationswiderstand</b>	> 100 MΩ
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	DC 4 kV/~ 2,8 kV
<b>Approbation</b>	UL, VDE
<b>Polzahl</b>	2 + PE
<b>Kabeleinlass</b>	-
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	Flachsteckzungen 6,35 mm
<b>Zugentlastung</b>	-
<b>Knickschutz</b>	-
<b>Stereo</b>	-
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	Kunststoff
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	2
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30-+80 °C
<b>Abmessungen</b>	35,4 x 35,4 x 43 mm
<b>Durchmesser</b>	-
<b>Länge</b>	43 mm
<b>Gewicht</b>	20 g
<b>Sonstiges</b>	-