

**NAC3FXXA-W-S**

Bestellnummer: 1001052

Bruttopreis (EVP): CHF

**9.95**
**NEUTRIK-POWERCON-Stecker, Typ A**
**NEUTRIK-POWERCON-Stecker**

- Entspricht den Sicherheitsanforderungen gemäß IEC EN 60320-1 und ist VDE-zertifiziert
- Für den Netzanschluss bis ~ 250 V/16 A
- Versionen für Netzeingang
- Anschlüsse für Erde, Phase und Nullleiter
- Robuste Ausführung mit Verriegelung, berührungssicheren Kontakten und Spannzangen-Kabeleinlass
- Selbstverlöschend nach UL94V0

## Herstellerinformation

 Neutrik AG  
 Im alten Ried 143  
 9494 Schaan  
 Liechtenstein  
 neutrik@neutrikgroup.com

**Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	7613187017759
<b>Nettogewicht</b>	0,035 kg
<b>Art</b>	Stecker, Eingang
<b>Typ</b>	PowerCon, Eingang
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	Verriegelung
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Schwarz/Blau
<b>Nennbelastbarkeit</b>	~ 250 V/16 A
<b>Isolationswiderstand</b>	10 GΩ
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	-
<b>Approbation</b>	UL, cUL, VDE
<b>Polzahl</b>	3
<b>Kabeleinlass</b>	Ø 6-12 mm
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	Schraubkontakt
<b>Zugentlastung</b>	ja
<b>Knickschutz</b>	-
<b>Stereo</b>	-
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	versilberte Kupferkontakte, Kunststoff
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	-
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-33-+80 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Durchmesser</b>	Ø 26,5 mm
<b>Länge</b>	79-82,5 mm
<b>Gewicht</b>	35 g
<b>Sonstiges</b>	-