

NBB-75DFGX

Bestellnummer: 344880

Ersatzartikel: NBB75DFGX

Bruttopreis (EVP): CHF

9.85
BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, geerdet

NEUTRIK-UHD-BNC-Einbaubuchsen bieten ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte in hohen Frequenzen, wie sie typischerweise bei hochauflösenden Videosignalübertragungen vorkommen. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste, nicht abnützende Verbindung und ist zusätzlich durch die Versenkung im D-Format-Gehäuse (Audioindustrie-Standard) geschützt.

BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, geerdet

- Vergoldeter Käfigkontakt, optimiert für UHD-Signale wie 4K oder 8K
- Hochwertige PTFE-Isolation
- Gehäuse mit Antraloy-Beschichtung
- BNC-Einsatz über Gehäuse geerdet
- Geerdete Panel-Montage
- D-Serien-Standard
- Farbliche Kennzeichnung möglich
- Kompatibel mit gebräuchlichen BNC-Kabelsteckverbinder


Empfohlenes Zubehör

MFD-1	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCDX-1/SW	Staub- und spritzwassersichere IP 42 Abdeckung

Technische Daten:

Art	Einbaubuchse
Typ	NEUTRIK-BNC-Durchgang
Anzahl	1
Ausstattung	PTFE-Isolation, vergoldete Kontakte
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	-
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kV
Approbation	-
Polzahl	-
Kabeleinlass	-
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	2 x BNC, 75 Ω
Zugentlastung	-
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	Metall
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	-
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+85 °C
Abmessungen	-
Durchmesser	-
Länge	-
Gewicht	29 g
Sonstiges	D-Serien-Standard