

NBB-75DFIX

Bestellnummer: 344870
Ersatzartikel: NBB75DFIX

Bruttopreis (EVP): CHF **12.00**

BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, isoliert

NEUTRIK-UHD-BNC-Einbaubuchsen bieten ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte in hohen Frequenzen, wie sie typischerweise bei hochauflösenden Videosignalübertragungen vorkommen. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste, nicht abnützende Verbindung und ist zusätzlich durch die Versenkung im D-Format-Gehäuse (Audioindustrie-Standard) geschützt.

BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, isoliert

- Vergoldeter Käfigkontakt, optimiert für UHD-Signale wie 4K oder 8K
- Hochwertige PTFE-Isolation
- Gehäuse mit Antraloy-Beschichtung
- BNC-Einsatz durch Kunststoffgewinde zum Gehäuse isoliert
- Geerdete Panel-Montage
- D-Serien-Standard
- Farbliche Kennzeichnung möglich
- Kompatibel mit gebräuchlichen BNC-Kabelsteckverbinder

Herstellerinformation
Neutrik AG
Im alten Ried 143
9494 Schaan
Liechtenstein
neutrik@neutrikgroup.com



Empfohlenes Zubehör

MFD-1	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCDX-1/SW	Staub- und spritzwassersichere IP 42 Abdeckung

NBB-75DFIX

Technische Daten:	
EAN-Code	4007754264579
Nettogewicht	0,026 kg
Art	Einbaubuchse
Typ	NEUTRIK-BNC-Durchgang
Anzahl	1
Ausstattung	PTFE-Isolation, vergoldete Kontakte
Farbe/Farbcodierung	Schwarz
Nennbelastbarkeit	-
Isolationswiderstand	> 5 GΩ
Durchschlagsfestigkeit	1,5 kV
Approbation	-
Polzahl	-
Kabeleinlass	-
Geeigneter Kabelquerschnitt	-
Anschluss	2 x BNC, 75 Ω
Zugentlastung	-
Knickschutz	-
Stereo	-
Mono	-
Schalter	-
Material	Metall
Zentralbefestigung	-
Kontaktart	-
Kontaktanzahl	-
Kontaktbreite	-
Kontaktabstand	-
Zul. Einsatztemperatur	-30-+85 °C
Abmessungen	-
Durchmesser	-
Länge	-
Gewicht	26 g
Sonstiges	D-Serien-Standard