

## NBB-75DFIX

Bestellnummer: 344870  
Ersatzartikel: NBB75DFIX

Bruttopreis (EVP): CHF **10.90**

### BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, isoliert

NEUTRIK-UHD-BNC-Einbaubuchsen bieten ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte in hohen Frequenzen, wie sie typischerweise bei hochauflösenden Videosignalübertragungen vorkommen. Der gefräste Messingkörper gewährleistet eine über lange Zeit extrem robuste, nicht abnützende Verbindung und ist zusätzlich durch die Versenkung im D-Format-Gehäuse (Audioindustrie-Standard) geschützt.

BNC-UHD-Durchgangs-Einbaubuchse, 75 Ω, isoliert

- Vergoldeter Käfigkontakt, optimiert für UHD-Signale wie 4K oder 8K
- Hochwertige PTFE-Isolation
- Gehäuse mit Antraloy-Beschichtung
- BNC-Einsatz durch Kunststoffgewinde zum Gehäuse isoliert
- Geerdete Panel-Montage
- D-Serien-Standard
- Farbliche Kennzeichnung möglich
- Kompatibel mit gebräuchlichen BNC-Kabelsteckverbinder



#### Empfohlenes Zubehör

MFD-1	Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde
SCDX-1/SW	Staub- und spritzwassersichere IP 42 Abdeckung

#### Technische Daten:

<b>Art</b>	Einbaubuchse
<b>Typ</b>	NEUTRIK-BNC-Durchgang
<b>Anzahl</b>	1
<b>Ausstattung</b>	PTFE-Isolation, vergoldete Kontakte
<b>Farbe/Farbcodierung</b>	Schwarz
<b>Nennbelastbarkeit</b>	-
<b>Isolationswiderstand</b>	> 5 GΩ
<b>Durchschlagsfestigkeit</b>	1,5 kV
<b>Approbation</b>	-
<b>Polzahl</b>	-
<b>Kabeleinlass</b>	-
<b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b>	-
<b>Anschluss</b>	2 x BNC, 75 Ω
<b>Zugentlastung</b>	-
<b>Knickschutz</b>	-
<b>Stereo</b>	-
<b>Mono</b>	-
<b>Schalter</b>	-
<b>Material</b>	Metall
<b>Zentralbefestigung</b>	-
<b>Kontaktart</b>	-
<b>Kontaktanzahl</b>	-
<b>Kontaktbreite</b>	-
<b>Kontaktabstand</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	-30-+85 °C
<b>Abmessungen</b>	-
<b>Durchmesser</b>	-
<b>Länge</b>	-
<b>Gewicht</b>	26 g
<b>Sonstiges</b>	D-Serien-Standard