

NC-3MDL1

Bestellnummer: 344700
 Ersatzartikel: NC3MD-L-1

Bruttopreis (EVP): CHF **6.90**

NEUTRIK-XLR-Einbaustecker, 3-polig

NEUTRIK-XLR-Einbaustecker, 3-polig

- Vernickelte Kontakte
- Lötösen
- D-Serien-Standard

Herstellerinformation
 Neutrik AG
 Im alten Ried 143
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 neutrik@neutrikgroup.com



Empfohlenes Zubehör

| | |
|-----------|--|
| DBA-1/SW | Abdeckplättchen |
| MFD-1 | Fixierplatte D-Serie mit M3-Gewinde |
| RCP-8730U | 1HE-Blende mit Bohrung 4x D-Loch |
| RCP-8732U | 1HE-Blende mit Bohrung 8x D-Loch |
| RCP-8733U | 1HE-Blende mit Bohrung 1x Kaltgerätee 4xD-Loch |
| RCP-8734U | 1HE-Blende mit Bohrung 1x Kaltgerätee 4xD-Loch |

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| EAN-Code | 7613187011283 |
| Nettogewicht | 0,021 kg |
| Art | Einbaustecker |
| Typ | NEUTRIK-XLR |
| Anzahl | 1 |
| Ausstattung | vernickelte Kontakte, Lötösen |
| Farbe/Farbcodierung | Silber |
| Nennbelastbarkeit | - |
| Isolationswiderstand | - |
| Durchschlagsfestigkeit | - |
| Approbation | UL |
| Polzahl | 3 |
| Kabeleinlass | - |
| Geeigneter Kabelquerschnitt | - |
| Anschluss | 3-Pol-XLR-Stecker |
| Zugentlastung | - |
| Knickschutz | - |
| Stereo | - |
| Mono | - |
| Schalter | - |
| Material | Metall |
| Zentralbefestigung | - |
| Kontaktart | - |
| Kontaktanzahl | - |
| Kontaktbreite | - |
| Kontaktabstand | - |
| Zul. Einsatztemperatur | -30 °C bis +80 °C |
| Abmessungen | - |
| Durchmesser | - |
| Länge | - |
| Gewicht | 21 g |
| Sonstiges | D-Serien-Standard |