

NLT4FXX

Bestellnummer: 1000867

 Bruttopreis (EVP): CHF **22.00**
NEUTRIK-SPEAKON-Stecker
NEUTRIK-SPEAKON-Armaturen

Speakon-Armaturen-Serie für die professionelle Lautsprecher-Anschluss-technik. Robuste Gesamtausführung, verriegelbar, berührungssichere Kontakte, Spannzangen-Kabeleinlass.


- Durchgangswiderstand
- Belastbarkeit 50 A (Musiksignal)
- Selbstverlöschend nach UL94V0

NEUTRIK-SPEAKON-Stecker

- Metallgehäuse
- Wetterfest im eingebauten Zustand
- 4-Pol-Lötkontakt für Litze bis 6 mm²
- Kabel Ø 9-16 mm

Herstellerinformation

Neutrik AG
 Im alten Ried 143
 9494 Schaan
 Liechtenstein
 neutrik@neutrikgroup.com


Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| EAN-Code | 7613187013409 |
| Nettogewicht | 0,08 kg |
| Art | Stecker |
| Typ | NEUTRIK-SPEAKON |
| Anzahl | 1 |
| Ausstattung | wetterfest im eingebauten Zustand |
| Farbe/Farbcodierung | Silber/Blau |
| Nennbelastbarkeit | 250 V/40 A |
| Isolationswiderstand | > 10 GΩ |
| Durchschlagsfestigkeit | DC 4 kV |
| Approbation | UL94HB, IEC68-2-20 |
| Polzahl | 4 |
| Kabeleinlass | Ø 9-16 mm |
| Geeigneter Kabelquerschnitt | 6 mm ² |
| Anschluss | Lötkontakte |
| Zugentlastung | Spannzangen |
| Knickschutz | - |
| Stereo | - |
| Mono | - |
| Schalter | - |
| Material | Nickel |
| Zentralbefestigung | - |
| Kontaktart | - |
| Kontaktanzahl | - |
| Kontaktbreite | - |
| Kontaktabstand | - |
| Zul. Einsatztemperatur | -30-+80 °C |
| Abmessungen | - |
| Durchmesser | - |
| Länge | - |
| Gewicht | 80 g |
| Sonstiges | - |
| Wetterfest | 1 |