

## NLT4MPXX

Bestellnummer: 1000868

Bruttopreis (EVP): CHF **13.00**

### NEUTRIK-SPEAKON-Einbaubuchse


#### NEUTRIK-SPEAKON-Armaturen

Speakon-Armaturen-Serie für die professionelle Lautsprecher-Anschluss-technik. Robuste Gesamtausführung, verriegelbar, berührungssichere Kontakte, Spannzangen-Kabeleinlass.

- Durchgangswiderstand
- Belastbarkeit 50 A (Musiksignal)
- Selbstverlöschend nach UL94V0

#### NEUTRIK-SPEAKON-Einbaubuchse

- Wetterfest im gesteckten Zustand
- 4-polig
- Mit Metallblende



#### Technische Daten:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>EAN-Code</b>                    | 7613187018688                                     |
| <b>Nettogewicht</b>                | 0,053 kg  |
| <b>Art</b>                         | Einbaubuchse                                      |
| <b>Typ</b>                         | NEUTRIK-SPEAKON                                   |
| <b>Anzahl</b>                      | 1   |
| <b>Ausstattung</b>                 | wetterfest im gesteckten Zustand,<br>Metallblende |
| <b>Farbe/ Farbcodierung</b>        | Silber  |
| <b>Nennbelastbarkeit</b>           | -   |
| <b>Isolationswiderstand</b>        | -   |
| <b>Durchschlagsfestigkeit</b>      | -   |
| <b>Approbation</b>                 | UL94V0  |
| <b>Polzahl</b>                     | 4   |
| <b>Kabeleinlass</b>                | -   |
| <b>Geeigneter Kabelquerschnitt</b> | -   |
| <b>Anschluss</b>                   | 4-Pol-SPEAKON-Buchse                              |
| <b>Zugentlastung</b>               | -   |
| <b>Knickschutz</b>                 | -   |
| <b>Stereo</b>                      | -   |
| <b>Mono</b>                        | -   |
| <b>Schalter</b>                    | -   |
| <b>Material</b>                    | Kunststoff  |
| <b>Zentralbefestigung</b>          | -   |
| <b>Kontaktart</b>                  | -   |
| <b>Kontaktanzahl</b>               | -   |
| <b>Kontaktbreite</b>               | -   |
| <b>Kontaktabstand</b>              | -   |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | -30 °C bis +80 °C                                 |
| <b>Abmessungen</b>                 | 38 x 38 x 36,4 mm                                 |
| <b>Durchmesser</b>                 | -   |
| <b>Länge</b>                       | -   |
| <b>Gewicht</b>                     | 53 g  |
| <b>Sonstiges</b>                   | -   |
| <b>Wetterfest</b>                  | 1   |