

NR-22KS

Bestellnummer: 161010

Bruttopreis (EVP): CHF **26.00**

Druckkammerlautsprecher

Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8

NR-22KS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| EAN-Code | 4007754110678 |
| Nettogewicht | 0,427 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 15 W |
| Nennbelastbarkeit | 8 W |
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzbereich | 600-7000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 104 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | - |
| Zul. Einsatztemperatur | 0-40 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 135 mm x 165 mm |
| Breite | Ø 135 mm |
| Höhe | Ø 135 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Gewicht | 0,427 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | feuchtigkeitsgeschützt |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,135 x 0,155 x 0,135 m |
| Bruttogewicht | 0,509 kg |
| Nettogewicht | 0,427 kg |