

NR-25KS

Bestellnummer: 160240

Bruttopreis (EVP): CHF **69.00**

Druckkammerlautsprecher



Druckkammerlautsprecher

- Feuchtigkeitsgeschützt
- 8-Ω-Lautsprechersystem

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

JYSTY-2208 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8



NR-25KS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754018240
Nettogewicht	1,147 kg
Außenbereich	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	30 W
Nennbelastbarkeit	15 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	350-8000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	102 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Hellgrau
Montagevorrichtung	Montageplatte
Ballwurfsicher	-
Schutzart	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	200 x 140 x 235 mm
Breite	200 mm
Höhe	140 mm
Tiefe	235 mm
Gewicht	1,1 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	-
Sonstiges	feuchtigkeitsgeschützt
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,155 x 0,25 x 0,21 m
Bruttogewicht	1,339 kg
Nettogewicht	1,147 kg