

NR-33KS

Bestellnummer: 160650

Bruttopreis (EVP): CHF **59.00**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher




Wetterfester Druckkammerlautsprecher

- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- 8-Ω-Lautsprechersystem
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Edelstahl-Montagebügel und -Schrauben

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Empfohlenes Zubehör

IT-230/VC	Ersatzschwingspule, IT-20, IT-30, IT-35, NR-35KS
JYSTY-2208	100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8
ITH-300	Masthalterung



NR-33KS

Technische Daten:

EAN-Code	4007754031218
Nettogewicht	1,53 kg
Außenbereich	1
Wetterfest	1
Niederohm	1
Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	Kabel
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	-
Belastbarkeit, gesamt	25 W
Nennbelastbarkeit	12 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	275-7000 Hz
Klirrfaktor	-
Rauschabstand	-
Eingangssignal	-
System	-
Breitbänder	-
Tieftöner	-
Mitteltöner	-
Hochtöner	-
Anzahl eingebauter LS-Chassis	1
Lautsprechergröße	-
Kennschalldruck	106 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	-
Abstrahlwinkel	H100°/V50°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	50°
Ausstattung	-
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Grau
Montagevorrichtung	Montagebügel aus Edelstahl
Ballwurfsicher	-
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-20 °C bis +50 °C
Stromversorgung	-
Abmessungen	250 x 145 x 272 mm
Breite	250 mm
Höhe	145 mm
Tiefe	272 mm
Gewicht	1,5 kg
Eingänge	Kabelanschluss
Ausgänge	-
Ersatzschwingspule	IT-230/VC
Sonstiges	wetterfest
Zubehör	-
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,29 x 0,26 m
Bruttogewicht	1,925 kg
Nettogewicht	1,53 kg