

NR-60KS

Bestellnummer: 163010

Bruttopreis (EVP): CHF **129.00**

Wetterfester Druckkammerlautsprecher

Wetterfester Druckkammerlautsprecher
mit hoher Leistung

- 16-Ω-Lautsprechersystem
- IP66-geprüft, geschützt gegen starkes Strahlwasser
- Universell einsetzbar für den Innen- und Außenbereich
- Stabiles, hellgraues Kunststoffgehäuse
- Aluminium-Montagebügel

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de



Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------|---------------------------------|
| JYSTY-2208 | 100V Signalkabel, 100m, 2x2x0,8 |
| ITH-300 | Masthalterung |

NR-60KS

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| EAN-Code | 4007754227062 |
| Nettogewicht | 2,09 kg |
| Außenbereich | 1 |
| Wetterfest | 1 |
| Niederohm | 1 |
| Aktiv/passiv | passiv |
| Übertragungstechnik | Kabel |
| Ausgangsleistung, gesamt | - |
| Nennleistung | - |
| Belastbarkeit, gesamt | 60 W |
| Nennbelastbarkeit | 30 W |
| Impedanz | 16 Ω |
| Frequenzbereich | 340-10000 Hz |
| Klirrfaktor | - |
| Rauschabstand | - |
| Eingangssignal | - |
| System | - |
| Breitbänder | - |
| Tieftöner | - |
| Mitteltöner | - |
| Hochtöner | - |
| Anzahl eingebauter LS-Chassis | 1 |
| Lautsprechergröße | - |
| Kennschalldruck | 103 dB/W/m |
| Max. Nennschalldruck | - |
| Abstrahlwinkel | 90° |
| Abstrahlwinkel horizontal | 90° |
| Abstrahlwinkel vertikal | 90° |
| Ausstattung | - |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| Montagevorrichtung | Montagebügel aus Aluminium |
| Ballwurfsicher | - |
| Schutzart | IP66 |
| Zul. Einsatztemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Stromversorgung | - |
| Abmessungen | Ø 146 mm x 160 mm |
| Breite | Ø 146 mm |
| Höhe | Ø 146 mm |
| Tiefe | 160 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Eingänge | Kabelanschluss |
| Ausgänge | - |
| Ersatzschwingspule | - |
| Sonstiges | wetterfest |
| Zubehör | - |
| Verpackungsmaße (B x H x L) | 0,19 x 0,19 x 0,19 m |
| Bruttogewicht | 2,33 kg |
| Nettogewicht | 2,09 kg |