

PA-1120DMT

Bestellnummer: 174580

Bruttopreis (EVP): CHF **531.00**



Digital-Message- und Timer-Einschub



Digital-Message- und Timer-Einschub

für die ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht

- Hintergrundbeleuchtetes DOT-Matrix-Display mit 2x8 Zeichen
- DCF77 synchronisierte Uhr (Funkuhr) für zeitgesteuerte Durchsagen
- Interner Speicher für bis zu 26 Audiodateien
- Audiodateien können über integriertem Micro-SD-Kartenleser in den internen Speicher kopiert werden
- 6 Speicher direkt über Tasten am Gerät, über potentialfreie Kontakte oder per Kommandomikrofon PA-1120RC bzw. PA-6000RC abrufbar
- Frontseitiger 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Aufnahme von Mikrofon- oder Line-Signalen
- Bis zu 20 Ereignisse pro Tag programmierbar

Wie groß dürfen die Audiodateien auf der Micro-SD-Speicherkarte sein?

Die maximale Dateigröße darf je Speicherplatz (M1 bis M6) 2176 kByte betragen.

Empfohlenes Zubehör

PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
GD-04K	GSM-Wähl- und Steuergerät, 2G
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

Technische Daten:

EAN-Code	4007754242935
Nettogewicht	0,431 kg
Art	Digital-Message- und Timer-Einschub
Nennwert	-
Typ	-
Farbe	Schwarz
Material	-
Passend für	ELA-Mischverstärker mit Einschubschacht
Kompatibel mit	-
Stromversorgung	DC 15-17 V/150 mA
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	194 x 40 x 85 mm
Länge	-
Einbaumaße	-
Gewicht	270 g
Anschlüsse	3,5-mm-Klinke
Sonstiges	integrierter Micro-SD-Kartenleser
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,06 x 0,225 m
Bruttogewicht	0,524 kg
Nettogewicht	0,431 kg