

## PA-1140RCD

Bestellnummer: 173530

Bruttopreis (EVP): CHF **551.00**



### RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit USB-Schnittstelle

**RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit USB-Schnittstelle**  
für die ELA-Mischverstärker mit Front-Einschubschacht

- USB-Sticks direkt anschließbar

FM-/AM-Tuner-Sektion:

- RDS-Funktion für FM
- 24 Speicherplätze (18xFM, 6xAM)
- Digitalanzeige
- Sendersuchlauf

CD-Spieler-Sektion:

- „Anti-Schock-System“
- Slot-In-Lademechanismus
- Zufallswiedergabe, Scan- und Wiederhol-Funktion
- Anzeige Titel/Zeit
- Stoßsicher durch Öl-Stoßdämpfer
- Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

#### Empfohlenes Zubehör

PA-1120	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 120 W
PA-1200	ELA-Mischverstärker, 100V, 120W, 4 Zonen
PA-1200EX	2fach-Modulerweiterung
PA-1240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5240	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 240 W
PA-5480	5-Zonen-ELA-Mischverstärker 480 W
PA-6240	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W
PA-6480	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W
PA-6600	6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W
PA-6010Z	10 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt
PA-6020Z	20 Zonen, ELA, Mono Verstärker, 600 Watt

**PA-1140RCD****Technische Daten:**

<b>EAN-Code</b>	4007754226812
<b>Nettogewicht</b>	1,175 kg
<b>Art</b>	RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub
<b>Medien</b>	Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD
<b>Frequenzbereich</b>	10-20000 Hz
<b>Klirrfaktor</b>	< 0,03 %
<b>Kanaltrennung</b>	-
<b>Dynamikumfang</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 85 dB
<b>Ausgang, analog</b>	-
<b>Ausgang, digital, U<sub>SS</sub></b>	-
<b>Stromversorgung</b>	DC 17 V
<b>Netzspannung</b>	DC 17 V
<b>Netzfrequenz</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	-
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	-
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	195 x 40 x 215 mm
<b>Abmessungen, Laufwerk</b>	-
<b>Abmessungen, Bedienteil</b>	-
<b>Gewicht</b>	1,1 kg
<b>Anschlüsse</b>	USB
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,265 x 0,1 x 0,325 m
<b>Bruttogewicht</b>	1,484 kg