

PA-1960

Bestellnummer: 172550

Bruttopreis (EVP): CHF **1799.00**


ELA-Mono-Hochleistungsverstärker

ELA-Mono-Hochleistungsverstärker

- 1 x 960 W
- Zusätzlicher, regelbarer Priority-Eingang mit schaltbarer Vorrangfunktion
- 100-V-Slave-Eingang zum Einschleifen des Verstärkers in eine 100-V-Lautsprecherleitung
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- 2 rückseitige Einbaumöglichkeiten für optionale Module mit folgenden Funktionen:

- PA-6FD: Fehlerüberwachungsmodul
- PA-6FM: Fehlermeldemodul

- Anschluss für externen Ein/Aus-Schalter (Fernstart)
- Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Fehler, Protect, Clip, Signal, Priority
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb



Empfohlenes Zubehör

PA-6FD	Fehlerüberwachungsmodul
PA-6FM	Fehlermeldemodul
MCA-100J/XP	Audiokabel, 1,5m, XLR-Kupplung auf offenes Kabel

PA-1960

Technische Daten:

100 V	1
Ausgangsleistung, gesamt	-
Nennleistung	960 W
Leistung an 2 Ω	-
Leistung an 4 Ω	-
Leistung an 8 Ω	-
Leistung an 16 Ω	-
Leistung an 100 V	1 x 960 W
Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb	-
Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb	-
Ausgangsimpedanz	75 V/5,6 Ω , 85 V/7,2 Ω , 100 V/10 Ω
Kanäle	1
Zonen	-
Eingänge	0,775 V/60 k Ω , sym.
Dämpfungsfaktor	-
Frequenzbereich	35-20000 Hz
Frequenzweiche	-
Trennfrequenz	-
Integrierter Limiter	-
Klangregelung Tiefen	-
Klangregelung Mitten	-
Klangregler Höhen	-
Störabstand	> 100 dB
Übersprechdämpfung	-
Klirrfaktor	< 0,4 %
Phantomspeisung	
Stromversorgung	~ 230 V/50 Hz/2600 VA, DC 24 V/80 A
Netzspannung	~ 230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Betrieb	2600 VA
Leistungsaufnahme Standby	-
Ruhestrom	DC 24 V
Betriebsspannung (evtl. alternativ)	80 A
Stromstärke (evtl. alternativ)	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Breite	483 mm
Höhe	133 mm
Tiefe	374 mm
Höheneinheiten HE	3
Gewicht	25 kg
Anschlüsse	Schraubkontakte (Eingänge)Schraubkontakte (Lautsprecher)
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,54 x 0,21 x 0,48 m
Bruttogewicht	28,26 kg
Nettogewicht	26,3 kg