

## PA-2240


Bestellnummer: 170800

Bruttopreis (EVP): CHF **1201.00**

### ELA-Leistungsverstärker

#### ELA-Leistungsverstärker

- 2 x 240 W
- Routing-Schalter für Parallelbetrieb auf beiden Kanälen
- Schaltbares 400-Hz-Hochpassfilter 6 dB/Okt.
- Soft-Start
- Temperaturregelter Lüfter
- LED-Anzeige für Clip, Protect, Übertemperatur und Ausgangspegel
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb



#### Empfohlenes Zubehör

TCB-22	2-Kanal Symmetrierer, in beide Richtung verwendbar
CD-114/BT	CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung
ETS-360TW/WS	ELA-TonsÄxule 2+4+1LS, 100V, max.60W, 90-19000Hz
EUL-2/SW	ELA-Lautsprecher,100V,50W,schwarz
EUL-2SUB/SW	ELA-Subwoofer,100V,120W,schwarz
PA-1414MX	10-Kanal-ELA-VorverstÄxrkler
TXA-800HSE	Mikrofonsender inkl. 2Miks 863,1-864,9 MHz
TXA-800HT	Funkmikrofon Niere 70-16000Hz 863.1-864.9MHz
TXA-802SR	Funk 2-Kanal-EmpfÄxnger 863-865MHz
VMX-440/SW	4 Kanal Line/Mik Mixer
WSA-10BT	Wireless Speaker Adapter, Bluetooth

## PA-2240

### Technische Daten:

<b>100 V</b>	1
<b>Niederohm</b>	1
<b>Ausgangsleistung, gesamt</b>	-
<b>Nennleistung</b>	480 W
<b>Leistung an 2 Ω</b>	-
<b>Leistung an 4 Ω</b>	-
<b>Leistung an 8 Ω</b>	2 x 240 W
<b>Leistung an 16 Ω</b>	-
<b>Leistung an 100 V</b>	2 x 240 W
<b>Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb</b>	-
<b>Ausgangs impedanz</b>	25 V/2,6 Ω, 44 V/8 Ω, 70 V/20 Ω, 100 V/42 Ω
<b>Kanäle</b>	2
<b>Zonen</b>	-
<b>Eingänge</b>	1,2 V, sym.
<b>Dämpfungsfaktor</b>	-
<b>Frequenzbereich</b>	35-20000 Hz
<b>Frequenzweiche</b>	-
<b>Trennfrequenz</b>	-
<b>Integrierter Limiter</b>	-
<b>Klangregelung Tiefen</b>	-
<b>Klangregelung Mitten</b>	-
<b>Klangregler Höhen</b>	-
<b>Störabstand</b>	> 100 dB(A)
<b>Übersprechdämpfung</b>	-
<b>Klirrfaktor</b>	< 1 %
<b>Phantomspesung</b>	
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/1300 VA, DC 24 V/55 A
<b>Netzspannung</b>	~ 230 V
<b>Netzfrequenz</b>	50 Hz
<b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>	1300 VA
<b>Leistungsaufnahme Standby</b>	-
<b>Ruhestrom</b>	-
<b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>	DC 24 V
<b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>	DC 55 A
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Breite</b>	483 mm
<b>Höhe</b>	88 mm
<b>Tiefe</b>	374 mm
<b>Höheneinheiten HE</b>	2
<b>Gewicht</b>	18 kg
<b>Anschlüsse</b>	2 x XLR/Schraubkontakte (Eingänge) Schraubkontakte (Lautsprecher)
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,48 x 0,18 x 0,54 m
<b>Bruttogewicht</b>	20,14 kg
<b>Nettogewicht</b>	18,12 kg