

**PA-24ESP**

Bestellnummer: 243120

 Bruttopreis (EVP): CHF **699.00**

**24-V-Notstromversorgung**
**24-V-Notstromversorgung**

für unsere ELA-Komponenten mit 24-V-Anschluss geeignet

- Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24I möglich
- Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
- Max. Ladestrom 2,5 A
- Elektronische Laderegulierung mit Überladungsschutz, Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
- 1 x Ausgang DC 24 V/1 A (ungeschaltet)
- 2 x Ausgang DC 24 V/32 A
- 3 x Ausgang DC 24 V/16 A
- Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
- Gewicht 11,7 kg

**Empfohlenes Zubehör**

NPA-12/24I YUASA-Blei-Akku 12V/24Ah/9kg, wartungsfrei

**Technische Daten:**

<b>Art</b>	Notstromversorgung
<b>Nennwert</b>	DC 24 V
<b>Typ</b>	-
<b>Farbe</b>	-
<b>Material</b>	-
<b>Passend für</b>	ELA, 24 V
<b>Kompatibel mit</b>	-
<b>Stromversorgung</b>	~ 230 V/50 Hz/110 VA
<b>Zul. Einsatztemperatur</b>	0-40 °C
<b>Abmessungen</b>	482 x 135 x 405 mm
<b>Länge</b>	-
<b>Einbaumaße</b>	-
<b>Gewicht</b>	11,52 kg
<b>Anschlüsse</b>	Schraubkontakte
<b>Sonstiges</b>	-
<b>Verpackungseinheit</b>	1
<b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>	0,48 x 0,22 x 0,54 m
<b>Bruttogewicht</b>	12,9 kg
<b>Nettogewicht</b>	11,52 kg