

PA-4000RC

Bestellnummer: 236010

Bruttopreis (EVP): CHF **299.40**

ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon

ELA-4-Zonen-Kommando-Tischmikrofon

für den Anschluss an PA-40120 und PA-6040MPX

- 4 Zonen-Wahltasten zur Aktivierung einer oder mehrerer Zonen
- All-Call-Taste zur Aktivierung aller 4 Zonen
- Auto-Gong über Mikrofondurchsagetaste (Talk)
- Statusanzeigen per LEDs für die Zonentaster (Busy, Emergency), Power, Mic Fault, Signal und Talk
- Eingebautes Schwanenhals-Elektret-Mikrofon
- Mikrofonempfindlichkeit einstellbar
- Gong zu- und abschaltbar
- 24-V-Stromversorgung über PA-40120 oder PA-6040MPX
- Zwei RJ45-Buchsen zum Anschluss an PA-40120, PA-6040MPX oder optionales 24-V-Netzteil und weiteren PA-4000RC
- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-40120 und PA-6040MPX
- Bis zu 32 PA-4000RC per Bus an PA-40120 oder PA-6040MPX anschließbar
- 3-m-Anschlusskabel (Cat5e) wird mitgeliefert



Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36

28307 Bremen

Deutschland

info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässiger Einsatztemperaturbereich 0 - 40 °C).

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind, wenn nach einem Sturz oder Ähnlichem der Verdacht auf einen Defekt besteht, wenn Funktionsstörungen auftreten. Geben Sie das Gerät in jedem Fall zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.

Soll das Gerät endgültig aus dem Betrieb genommen werden, übergeben Sie es zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

Empfohlenes Zubehör

PA-40120	4-Zonen ELA Verstärker 100V/40hm 4x120W
PA-6040MPX	4-Zonen Vorverstärker

PA-4000RC

Technische Daten:

EAN-Code	4007754218442
Nettogewicht	0,9 kg
Art	ELA-Tischmikrofon
Ausführung	-
Übertragungsart	Kabel
Charakteristik	Kugel
System	-
Trägerfrequenzbereich	-
Sendeleistung	-
Stromversorgung	über PA-40120, PA-6040MPXoder optionales 24-V-Netzteil
Betriebsdauer	-
Audio-Frequenzbereich	-
Nennimpedanz	-
Empfindlichkeit	-
Signal/Rauschabstand	-
Maximaler Schalldruck	-
Speisung	-
Schwanenhalslänge	-
Gehäusematerial	-
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	-
Gewicht	0,9 kg
Kabel	Cat5e, 3 m
Anschluss	2 x RJ45
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,16 x 0,18 x 0,375 m
Bruttogewicht	1,202 kg
Nettogewicht	0,9 kg