MONACOR INTERNATIONAL
MONACOR SCHWEIZ AG

# PA-4040MPX

Bruttopreis (EVP): CHF **361.00**

Bestellnummer: 173450



## 4-Zonen-Mischer

**4-Zonen-Mischer**
für universelle „Multiroom"-Beschallungsanwendungen

- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer 15-V-Phantomspeisung
- Priority-Funktion für Kanal 1 schaltbar
- Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Anschluss für Monitor-Lautsprecher
- Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

## Empfohlenes Zubehör

| | |
|---|---|
| WAP-204RS | I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232 |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm. |
| CD-114/BT | CD-Spieler mit BT, USB, SD-Card, Fernbedienung |
| PDM-302PTT | Dynamisches Tischmikrofon, XLR, PTT Funktion |
| PA-4120D | 4 Kanal, Class D, ELA VerstÃ¤rker, 4 x 120 Watt |
| PA-4120 | ELA-LeistungsverstÃ¤rker 4x120W Notstrom |
| PA-4240 | ELA-LeistungsverstÃ¤rker 4x240W Notstrom |
| PA-900S | ELA-VerstÃ¤rker 1x120W lÃ¼fterlos |
| PA-1450D | ELA-VerstÃ¤rker 4 x 50 W |
| MCA-100P/XP | Audiokabel, 1,5m, XLR-Stecker auf offenes Kabel |

# PA-4040MPX

| Technische Daten: | |
|---|---|
| **Ausgangsleistung, gesamt** | - |
| **Nennleistung** | - |
| **Leistung an 2 Ω** | - |
| **Leistung an 4 Ω** | - |
| **Leistung an 8 Ω** | - |
| **Leistung an 16 Ω** | - |
| **Leistung an 100 V** | - |
| **Leistung bei 4-Ω-Brückenbetrieb** | - |
| **Leistung bei 8-Ω-Brückenbetrieb** | - |
| **Ausgangsimpedanz** | - |
| **Kanäle** | 5 |
| **Zonen** | 4 |
| **Eingänge** | 5 mV/4 kΩ, 100 mV/10 kΩ (Mic/Line), 100 mV/30 kΩ (Line) |
| **Dämpfungsfaktor** | - |
| **Frequenzbereich** | 50-17000 Hz |
| **Frequenzweiche** | - |
| **Trennfrequenz** | - |
| **Integrierter Limiter** | - |
| **Klangregelung Tiefen** | ±10 dB/100 Hz |
| **Klangregelung Mitten** | - |
| **Klangregler Höhen** | ±10 dB/10 kHz |
| **Störabstand** | > 65 dB (Mic), > 75 dB (Line) |
| **Übersprechdämpfung** | - |
| **Klirrfaktor** | < 1 % |
| **Phantomspeisung** | 15 V |
| **Stromversorgung** | ˜ 230 V/50 Hz/20 VA, DC 24 V/600 mA |
| **Netzspannung** | ~ 230 V |
| **Netzfrequenz** | 50 Hz |
| **Leistungsaufnahme Betrieb** | 20 VA |
| **Leistungsaufnahme Standby** | - |
| **Ruhestrom** | - |
| **Betriebsspannung (evtl. alternativ)** | DC 24 V |
| **Stromstärke (evtl. alternativ)** | DC 600 mA |
| **Zul. Einsatztemperatur** | 0-40 °C |
| **Breite** | 482 mm |
| **Höhe** | 133 mm |
| **Tiefe** | 220 mm |
| **Höheneinheiten HE** | 3 |
| **Gewicht** | 4,5 kg |
| **Anschlüsse** | 3 x 6,3 mm/XLR-Combo (Mic/Line),2 x Cinch L/R (Line),4 x Schraub-/Steckterminal (Zonen),Schraubkontakte (Lautsprecher Monitor),Schraubkontakte (Mix-Out), Schraubkontakte (Paging),Schraubkontakte (Priority) |
| **Verpackungsmaße (B x H x L)** | 0,28 x 0,22 x 0,57 m |
| **Bruttogewicht** | 5,68 kg |
| **Nettogewicht** | 4,7 kg |