

## PA-6000RC

Bestellnummer: 235370

Bruttopreis (EVP): CHF **399.40**

### ELA-Kommando-Tischmikrofon

#### ELA-Kommando-Tischmikrofon

für den Anschluss an PA-6240, PA-6480 und PA-6600

- Druckschalter für Auswahl Lautsprecherzonen 1-6 und Sammelruf
- Start-/Pausefunktion für 6 auswählbare Durchsagen, die im Digital-Modul PA-1120DMT abgespeichert sind
- Auto-Gong über Mikrofon-Durchsagetaste
- Regelbarer Line-Eingang (Cinch L/R) für den Anschluss einer Signalquelle wie z. B. CD-Player oder Tapedeck
- LED-Anzeige für Sendebetrieb
- Stromversorgung über PA-6240, PA-6480, PA-6600
- RJ45-Buchse zum Anschluss von weiteren PA-6000RC mit Slave/Priority-Schalter
- Lieferung mit Anschlussmodul für PA-6240, PA-6480 und PA-6600



### Empfohlenes Zubehör

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| PA-6240 | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x240W |
| PA-6480 | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x480W |
| PA-6600 | 6 Zonen ELA-Mischverstärker 1x600W |

### Technische Daten:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Art</b>                         | ELA-Tischmikrofon                      |
| <b>Ausführung</b>                  | -                                      |
| <b>Übertragungsart</b>             | Kabel                                  |
| <b>Charakteristik</b>              | -                                      |
| <b>System</b>                      | -                                      |
| <b>Trägerfrequenzbereich</b>       | -                                      |
| <b>Sendeleistung</b>               | -                                      |
| <b>Stromversorgung</b>             | über PA-1120, PA-1240                  |
| <b>Betriebsdauer</b>               | -                                      |
| <b>Audio-Frequenzbereich</b>       | -                                      |
| <b>Nennimpedanz</b>                | -                                      |
| <b>Empfindlichkeit</b>             | -                                      |
| <b>Signal/Rauschabstand</b>        | -                                      |
| <b>Maximaler Schalldruck</b>       | -                                      |
| <b>Speisung</b>                    | -                                      |
| <b>Schwannenhalslänge</b>          | -                                      |
| <b>Gehäusematerial</b>             | -                                      |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>      | 0-40 °C                                |
| <b>Abmessungen</b>                 | -                                      |
| <b>Gewicht</b>                     | 1,45 kg                                |
| <b>Kabel</b>                       | -                                      |
| <b>Anschluss</b>                   | RJ45 (Master/Slave)Cinch L/R (Line in) |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b> | 0,235 x 0,195 x 0,38 m                 |
| <b>Bruttogewicht</b>               | 1,757 kg                               |
| <b>Nettogewicht</b>                | 1,451 kg                               |