

## PA-704

Bestellnummer: 179480

Bruttopreis (EVP): CHF **201.00**

### ELA-Mono-Mischverstärker

#### ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 35 W
- 2 niederohmige Mikrofoneingänge
- 1 Aux-, 1 Phono-Eingang
- Lautsprecherausgänge über Schraubkontakte
- Ein- und Ausgangspegelregler
- 2-fach-Klangregelung für den Ausgang
- Anschluss für eine Mikrofon-Sprechtaste zum Abschalten der anderen Quellen bei Durchsagen
- Netz- und 12-24-V-Notstrombetrieb



#### Empfohlenes Zubehör

|            |  |
|------------|--|
| WAP-204RS  | I-net Radio,FM-RDS-und DAB+,MP3, USB, BT,RS232 |
| NO-120P/SW | Media Player, LAN, WLAN, BT, DAB+, uvm.        |
| PDM-300    | ELA-Tischmikrofon                              |
| MA-100/15  | Mikrofon-Breitband¼bertrager                   |

## PA-704

### Technische Daten:

|  |   |
|--|---|
| <b>EAN-Code</b>  | 4007754274240   |
| <b>Nettogewicht</b>                                      | 4,97 kg   |
| <b>100 V</b>   | 1   |
| <b>Niederohm</b>   | 1   |
| <b>Ausgangsleistung, gesamt</b>                          | 70 W  |
| <b>Nennleistung</b>                                      | 35 W  |
| <b>Leistung an 2 <math>\Omega</math></b>                 | -   |
| <b>Leistung an 4 <math>\Omega</math></b>                 | 35 W  |
| <b>Leistung an 8 <math>\Omega</math></b>                 | 35 W  |
| <b>Leistung an 16 <math>\Omega</math></b>                | -   |
| <b>Leistung an 100 V</b>                                 | 35 W  |
| <b>Leistung an 70 V</b>                                  | 35 W  |
| <b>Leistung an 25 V</b>                                  | -   |
| <b>Leistung bei 4-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b> | -   |
| <b>Leistung bei 8-<math>\Omega</math>-Brückenbetrieb</b> | -   |
| <b>Ausgangs impedanz</b>                                 | -   |
| <b>Kanäle</b>  | 4   |
| <b>Zonen</b>   | -   |
| <b>Eingänge</b>  | 5 mV (Mic), 210 mV (Aux), 5 mV (Phono)  |
| <b>Dämpfungsfaktor</b>                                   | -   |
| <b>Frequenzbereich</b>                                   | 100-18000 Hz  |
| <b>Frequenzweiche</b>                                    | -   |
| <b>Trennfrequenz</b>                                     | -   |
| <b>Integrierter Limiter</b>                              | -   |
| <b>Klangregelung Tiefen</b>                              | $\pm 10$ dB/150 Hz  |
| <b>Klangregelung Mitten</b>                              | -   |
| <b>Klangregler Höhen</b>                                 | $\pm 10$ dB/6 kHz   |
| <b>Störabstand</b>                                       | > 55 dB   |
| <b>Übersprechdämpfung</b>                                | -   |
| <b>Klirrfaktor</b>                                       | < 1 %   |
| <b>Phantom speisung</b>                                  |   |
| <b>Stromversorgung</b>                                   | $\sim 230$ V/50 Hz/100 VA DC 12-24 V/2,5 A  |
| <b>Netzspannung</b>                                      | $\sim 230$ V  |
| <b>Netzfrequenz</b>                                      | 50 Hz   |
| <b>Leistungsaufnahme Betrieb</b>                         | 100 VA  |
| <b>Leistungsaufnahme Standby</b>                         | -   |
| <b>Ruhestrom</b>   | -   |
| <b>Betriebsspannung (evtl. alternativ)</b>               | DC 12-24 V  |
| <b>Stromstärke (evtl. alternativ)</b>                    | DC 2,5 A  |
| <b>Zul. Einsatztemperatur</b>                            | 0-40 °C   |
| <b>Breite</b>  | 320 mm  |
| <b>Höhe</b>  | 85 mm   |
| <b>Tiefe</b>   | 230 mm  |
| <b>Höheneinheiten HE</b>                                 | -   |
| <b>Gewicht</b>   | 4,97 kg   |
| <b>Anschlüsse</b>  | 2 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x Cinch L/R (Aux),<br>1 x Cinch L/R (Phono), Schraubkontakte<br>(Lautsprecher) |
| <b>Verpackungsmaße (B x H x L)</b>                       | 0,37 x 0,14 x 0,28 m  |
| <b>Bruttogewicht</b>                                     | 5,33 kg   |
| <b>Nettogewicht</b>                                      | 4,97 kg   |